Fiche produit
Caractéristiques

03612
Prisma plastron pour CVS 100 à 250 4 poles horizontal fixe commande maneton



Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Type de plastron	Découpe
Type de plaque frontale	Découpe
Produit installé	EasyPact: fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact: fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact: fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact: fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
Nombre de pôles	1 x4P: platine de montage support: CVS100…160 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: CVS250 horizontal installation
Position de montage	Horizontale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	4
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASEFA
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat Lisse
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	200 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	0,84 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS100…160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS100…160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Degré de protection (IP)	IP30

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	840 g
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	21 cm
Longueur de l'emballage 1	51 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	10,34 kg
Hauteur de l'emballage 2	17 cm
Largeur de l'emballage 2	22,5 cm
Longueur de l'emballage 2	53 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	360
Poids de l'emballage 3	330,88 kg
Hauteur de l'emballage 3	102 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois