

## Fiche produit Caractéristiques

## A9A26948

# Acti9, iMX+OF déclench. à émission tension + contact aux. 12...24VCA/CC





#### **Principales** Gamme de produit Type de produit ou Déclenchement voltmétrique avec contact ouvert/ équipement fermé Nom de l'appareil iMX+OF 1F/O Composition de contacts de signalisation [In] courant nominal AC-12 6 A at 12 V, CA 50 Hz AC-12 6 A at 24 V, CA 50 Hz DC-12 6 A at 12 V, CC

DC-12 6 A at 24 V, CC

[Uc] tension circuit de commande 12...24 V CA 50/60 Hz 12...24 V CC

Pas de 9 mm 2

#### Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti9 iC65
	Acti 9 Acti 9 ARA
	Acti 9 Acti9 iDPN Vigi
	Acti 9 Acti 9 iID
	Acti 9 Acti 9 iSW-NA
	Acti 9 Acti 9 RCA
	Acti 9 Acti 9 iDPN (version Chine)
	Acti 9 Acti9 iC60 disjoncteur miniature à borne double
	Acti 9 Acti 9 iC40
Indication de tension	Indicateur d'action
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Haut : OUI
Largeur	18 mm
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Borne de serrage - 2 câble(s) 2,5 mm² - souple avec extrémité de câble
	Borne de serrage - 1 câble(s) 6 mm² - rigide
	Borne de serrage - 2 câble(s) 2,5 mm² - rigide
	Borne de serrage - 1 câble(s) 4 mm² - souple
Couple de serrage	1 N.m
Code de compatibilité	IMX+OF

#### Environnement

Normes	EN/CEI 60947-5-1
Tropicalisation	2 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température ambiante de fonctionnement	-2550 °C
Température ambiante de stockage	-4085 °C

## Emballage

•	
Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,7 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 cm
Poids de l'emballage 1	82 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	8,5 cm
Largeur de l'emballage 2	10 cm
Longueur de l'emballage 2	26,5 cm
Poids de l'emballage 2	713 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	72
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	6,898 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	₫ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	<b>®</b> Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	☑ Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois