

Fiche produit

Caractéristiques

TCSECN300R2

touret 300m de câble Ethernet - blindé renforcé - Homologué UL



Principales

Gamme de produit	ConneXium
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble de raccordement
Type de produit ou équipement	Câble Ethernet cuivre
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Réseau Ethernet
Longueur de câble	300 m
Conditionnement du câble	Rouleau

Complémentaires

Vitesse de transmission	100 Mbit/s 80 m
Support de transmission	Double paire torsadée blindée
Jauge AWG	AWG 24
Marquage	CE
Matière des conducteurs	Cuivre

Environnement

Normes	EN 50173 classe D UL 508-CM EIA/TIA-568 catégorie CAT 5E
--------	--

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	13,32 kg
Hauteur de l'emballage 1	25 cm
Largeur de l'emballage 1	37 cm
Longueur de l'emballage 1	37 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------