Fiche produit
Caractéristiques

GBK0400400C
Lexium GBK - kit d'adptation de montage moteur/réducteur - Ø40mm - pour BCH2MB



Principales

Compatibilité de gamme	Lexium 28
Type de produit ou équipement	Kit adaptation
Nom de l'appareil	GBK
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'adaptation
Accessoires associés	BCH2
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Pour adapter le moteur sur le réducteur
Composition du kit	Bride d'adaptation Vis et écrou pour le montage
Diamètre externe réducteur	40 mm

Complémentaires

Taille bride moteur	40 mm
Nombre de taille moteur	2 1
Longueur	19 mm
Poids du produit	0,14 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	16,2 cm
Longueur de l'emballage 1	18 cm
Poids de l'emballage 1	155 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	2,802 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

GBK0400400C

Dimensions



(1) Réducteur
Ø 8 adaptateur de bout d'arbre en cas de diamètre d'arbre moteur inférieur au diamètre de raccord d'entrée du réducteur

Valeurs en mm

a1	c	Ø 6	Ø 7	Ø 8
19	40	M4	46	pas de douille

Valeurs en in.

a1	c	Ø 6	Ø 7	Ø 8
0,75	1,57	M4	1,81	pas de douille