

**VG EMV GEN 4 (presse-étoupe CEM avec cage de blocage)  
VG M50 EMV-4 MS 30-38**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Similaire à l'illustration**

## Produktabbildung

Presse-étoupes en laiton pour blindage contre les fréquences parasites jusqu'à 100 dB. Mise en contact du blindage de câble avec bague à ressort sans fin.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type       | VG M50 EMV-4 MS 30-38                                                                                                                                                        |
| Référence  | <a href="#">2435200000</a>                                                                                                                                                   |
| Version    | VG EMV GEN 4 (presse-étoupe CEM avec cage de blocage), Raccord à vis, M 50, 9, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé |
| GTIN (EAN) | 4050118446951                                                                                                                                                                |
| Qté.       | 5 pièce(s)                                                                                                                                                                   |

# VG EMV GEN 4 (presse-étoupe CEM avec cage de blocage)

## VG M50 EMV-4 MS 30-38

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions et poids

|           |         |                   |            |
|-----------|---------|-------------------|------------|
| Longueur  | 62 mm   | Longueur (pouces) | 2,441 inch |
| Poids net | 0,414 g |                   |            |

#### Conformité environnementale du produit

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

#### Caractéristiques générales

|                                          |                                                  |                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Matériau                                 | Laiton, nickelé                                  | Presse-étoupes                           | Métrique                             |
| Filetage (extérieur)                     | M 50                                             | Pas de vis                               | 1,5 mm                               |
| Longueur du filetage                     | 9 mm                                             | Taille de clé 1                          | 58 mm                                |
| Taille de clé 2                          | 58 mm                                            | Degré de protection                      | IP66, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K |
| Degré de protection avec GWDR            | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K | Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C                               |
| Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C                                           | Diamètre du câble extérieur, min.        | 30 mm                                |
| Diamètre du câble extérieur, max.        | 38 mm                                            | diamètre du blindage, min.               | 26 mm                                |
| diamètre du blindage, max.               | 34 mm                                            | Insert                                   | Polyamide                            |
| Joint torique                            | NBR                                              | Bague d'étanchéité                       | CR                                   |
| Couple de serrage                        | 18 Nm                                            |                                          |                                      |

#### Classifications

|             |             |            |             |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000441    | ETIM 7.0   | EC000441    |
| eClass 9.0  | 27-14-44-32 | eClass 9.1 | 27-14-44-32 |
| eClass 10.0 | 27-14-44-32 |            |             |

#### Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

#### Téléchargements

|                    |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN</a>                                                     |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>                                                      |