theLeda S20 M BK

N° de réf.: 1020984

Spots LED
theLeda S

Description des fonctions

- LED spot avec détecteur de mouvement (PIR)
- 2 spots LED de chaque 10 W (correspond env. 2x140 W spot halogène)
- Spot pivotable à l'horizontale de ± 20° et inclinable vers le bas de 70°
- Pour l'extérieur
- Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité
- Couverture angulaire 180°, 10 m
- Connexion Maître-Esclave
- Sortie de commutation Éclairage complémentaire
- Contrôle manuel (fonction à court terme et à long terme) possible
- Possibilité de limiter la zone de détection
- Dissipateur thermique intégré en couleur du boîtier
- LED directe pour une sortie lumineuse maximale
- Montage d'une seule main du socle
- Mise en service immédiate possible grâce aux préréglages en usine
- Montage d'une seule main du socle



Caractéristiques techniques


	theLeda S20 M BK
Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 – 60 Hz
Consommation stand-by	~0,4 W
Couleur	Noir
Type de montage	Montage mural
Puissance LED (flux lumineux)	2 x 840 lm
Température de couleur	4000 K
Plage de réglage	5 – 200 lx
Couverture angulaire	180°
Hauteur de montage	1,8 – 2,5 m
Temporisation lumière	2 s-30 min


	theLeda S20 M BK
Charge de lampes à incand./ halogène	500 W
Lampe LED < 2 W	12 W
Lampe LED 2-8 W	100 W
Lampe LED > 8 W	100 W
Zone de détection	Demi-rond, Demi-rond, Demi-rond, Demi-rond, Demi-rond, Demi-rond, Demi-rond, Demi-rond, Demi-rond
Température ambiante	-20°C ... 45°C
Classe de protection	I
Indice de protection	IP 55


theLeda S20 M BK


N° de réf.: 1020984


Schémas de raccordement












theLeda S20 M BK


N° de réf.: 1020984


Schémas de raccordement



Zone de détection pour les applications de planification à une température de 21 °C

Hauteur de montage (A)	Zone transversale (t)	Zone frontale (R)
2,5 m	10 m	4 m






theLeda S20 M BK


N° de réf.: 1020984

Plans d'encombrement



Accessoires

Fixation d'angle 10 BK
N° de réf.: 9070987



Entretoise pour fixation murale 10 BK
N° de réf.: 9070988

