
Cheville cloison creuse M6 x 50 mm avec vis tête ronde (x 50)



Caractéristiques

Type de filetage : ***M6***
Ø de perçage *(mm)* **:** ***11***
Longueur *(mm)* **:** ***50***
Résistance à l'arrachement plaque de plâtre 12.5 mm *(daN*)* **:** ***35***
Résistance au cisaillement plaque de plâtre 12.5 mm *(daN*)* **:** ***35***
Forme de la tête : ***Ronde***
Conditionnement par boîte : ***50***

Matériaux

- Métal
- Plaque de plâtre

Avantages

- Possibilité de retirer la collerette en cas d'erreur pour enlever la cheville.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques
Chevilles M4, M5 et M6 : embouties en une seule pièce et collerettes pliées détachables afin de minimiser les risques de rupture.
Chevilles M8 : écrous et collerettes soudés.

Application(s)
Pour les fixations de charges moyennes en matériaux creux.

Mode d'utilisation
1. Percer le support au Ø indiqué.
2. Introduire la cheville et visser.
3. La cheville s'expanse par étapes successives grâce à la pince à expansion BIZ 700 297 ou, pour une fixation sans effort, la pince à crémaillère BIZ 790 200.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Carton
Hauteur (cm) : 12
Longueur (cm) : 9
Profondeur (cm) : 6
Poids net (kg) : 0,994
Poids brut (kg) : 0,994

3 700882 161598

Surconditionnement 1

Carton
Hauteur (cm) : 20
Longueur (cm) : 30
Profondeur (cm) : 30
Poids net (kg) : 17,892
Poids brut (kg) : 17,892

x 18.00

3 700882 166784

Surconditionnement 2

Palette
Hauteur (cm) : 115
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 715,68
Poids brut (kg) : 747,96

x 720.00

3 700882 167057