Cheville à frapper PZ Ø 6 x 40 mm avec collerette plate renforcée et vis (x 100)



Caractéristiques

Ø de perçage *(mm)* **:** ***6***
Longueur de cheville *(mm)* **:** ***40***
Ø collerette *(mm)* **:** ***10***
Profondeur de perçage minimum *(mm)* **:** ***70***
Résistance à l'arrachement béton C20/C25 *(daN*)* **:** ***120***
Résistance à l'arrachement brique pleine *(daN*)* **:** ***120***
Résistance au cisaillement béton *(daN*)* **:** ***120***
Résistance au cisaillement brique pleine *(daN*)* **:** ***120***
Conditionnement par boîte : ***100***

Matériaux

- Béton
- Brique pleine
- Pierre

Avantages

- Pose simple et rapide avec un marteau !

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques
Polyamide 6.
Collerette plate renforcée.
Livrées avec vis en acier 4.8 zingué tête fraisée PZ.

Application(s)
Pour les fixations de goulottes, chemins de câble, cornières, etc.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Carton
Hauteur (cm) : 12
Longueur (cm) : 9
Profondeur (cm) : 6
Poids net (kg) : 0,356
Poids brut (kg) : 0,356
3 700882 161666

Surconditionnement 1

x 18.00

Carton
Hauteur (cm) : 20
Longueur (cm) : 30
Profondeur (cm) : 30
Poids net (kg) : 6,408
Poids brut (kg) : 6,408
3 700882 166845

Surconditionnement 2

x 720.00

Palette
Hauteur (cm) : 115
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 256,32
Poids brut (kg) : 288,6
3 700882 167118