
Cheville cloison creuse M4 x 32 mm avec vis tête ronde (x 50)



Caractéristiques

Type de filetage : ***M4***
Ø de perçage *(mm)* **:** ***8***
Longueur *(mm)* **:** ***32***
Résistance à l'arrachement plaque de plâtre 12.5 mm *(daN*)* **:** ***20***
Résistance au cisaillement plaque de plâtre 12.5 mm *(daN*)* **:** ***20***
Forme de la tête : ***Ronde***
Conditionnement par boîte : ***50***

Matériaux

- Métal
- Plaque de plâtre

Avantages

- Possibilité de retirer la collerette en cas d'erreur pour enlever la cheville.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques
Chevilles M4, M5 et M6 : embouties en une seule pièce et collerettes pliées détachables afin de minimiser les risques de rupture.
Chevilles M8 : écrous et collerettes soudés.

Application(s)
Pour les fixations de charges lourdes en matériaux creux.

Mode d'utilisation
1. Perçage du support au diamètre indiqué. Introduction de la cheville et vissage.
2. Expansion de la vis par étapes successives grâce à la pince à expansion BIZ 700 297 ou, pour une fixation sans effort, la pince à crémaillère BIZ 790 200.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Carton
Hauteur (cm) : 12
Longueur (cm) : 9
Profondeur (cm) : 3,5
Poids net (kg) : 0,312
Poids brut (kg) : 0,312

3 700882 161550

Surconditionnement 1

Carton
Hauteur (cm) : 20
Longueur (cm) : 30
Profondeur (cm) : 30
Poids net (kg) : 9,36
Poids brut (kg) : 9,36

x 30.00

3 700882 166746

Surconditionnement 2

Palette
Hauteur (cm) : 115
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 374,4
Poids brut (kg) : 410,28

x 1200.00

3 700882 167019