



COLLINGWOOD  
LIGHTING



Avec détecteur de mouvement (PIR)

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fourni avec un support amovible pour une installation rapide
- Rotation jusqu'à 360° pour une souplesse d'installation totale
- Sans vacillement pour optimiser le confort visuel et l'utilisation avec des caméras de surveillance
- Rendement lumineux élevé jusqu'à 107lm/W
- Aluminium moulé peint en noir pour une finition contemporaine
- Possibilité de désactivation manuelle pour la version avec détecteur à infrarouge pour une polyvalence maximale
- Version avec détecteur de mouvement IP44
- Le détecteur de mouvement a une portée de 2 à 8 m

## FL03

Projecteur 30W, couleurs LED commutables



Sélection de la température de couleur par micro switch intégré au dos du projecteur.



Parfait pour une utilisation en extérieur



Version avec détecteur de mouvement (PIR) disponible



Rendement lumineux élevé



3 ans de garantie prolongée disponible



\* IP65 pour les projecteurs sans détecteur de mouvement, IP44 pour les projecteurs avec détecteur de mouvement intégré  
\*\* La version avec détecteur de mouvement infrarouge a un poids de 630g

#### PHOTOMÉTRIE @ 25°C

Couleurs	▲	Références	IRC	lm	lm/W	lx à 1m
6500K†	120°	FL03BXCS	>80Ra	3000	100	1280
4000K†	120°		>80Ra	3200	107	1366
3000K†	120°		>80Ra	2800	93	1195

#### PHOTOMÉTRIE (VERSION AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT)

Couleurs	▲	Références	IRC	lm	lm/W	lx à 1m
6500K†	120°	FL03BPCS	>80Ra	3000	100	1280
4000K†	120°		>80Ra	3200	107	1366
3000K†	120°		>80Ra	2800	93	1195

† La température de couleur peut être sélectionnée en utilisant le micro switch au dos du produit

#### GÉNÉRAL

Matériaux	Aluminium moulé peint en noir
Courant d'appel	30A 0,004ms

#### CÂBLAGE

Câble	1m de H05RN-F 3 fils, diamètre extérieur 7mm
Type de câblage requis	Parallèle (230V) 220-240V AC 50/60Hz, Classe 1


#### ALIMENTATIONS LED

Référence	mA	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
NR* (alimentation TBTS intégrée)	-	Non	Hors volume	-	-


\* Non renseigné

#### ACCESSOIRES

Référence	Description
Aucun accessoire disponible avec ce produit	



4000K C0/C180 / 4000K C90/C270  
Retrouvez tous les diagrammes sur [collingwoodlighting.com](http://collingwoodlighting.com)



Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

LED

A++  
A+  
A  
C  
D  
E

874/2012