

## ToLEDo G9 ToLEDo G9 200LM 827 0028198



### Caractéristiques

- Les capsules ToLEDo™ G9, G4 et GY6.35, sont écoénergétiques et parfaites pour remplacer les capsules traditionnelles 220-240V AC et les capsules halogènes 12V AC/DC. Design compact. Répartition omnidirectionnelle de la lumière. 15.000 heures de durée de vie moyenne. Garantie : 3 ans.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo G9 200LM 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.1
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries,
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740623
Flux lumineux (lm)	200
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Puissance (W)	2.1
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288281988

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	ToLEDo G9 200LM 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.1
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries,
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740623

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	200
--------------------	-----

## ToLEDo G9

ToLEDo G9 200LM 827

0028198

Flux lumineux (lm)	200
Flux lumineux utile (lm)	200
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
Colour Code	827
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	2.1
Temps de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	50000
Dimmable	Non
Etiquette énergétique (classe)	A++
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	3
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

### Données physiques

Longueur (mm)	48
Diamètre nominal produit (mm)	16
Poids (kg)	0.007

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288281988
Longueur simple de l'emballage (cm)	5.8
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.8
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.8
DUN14 (extérieur)	25410288281982
Unités par emballage intérieur	10
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	25.5
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	10.5
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	7.2
DUN14 (intérieur)	15410288281985
unités par emballage extérieur	100
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	55.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	27.0

## ToLEDo G9

ToLEDo G9 200LM 827

0028198

Profondeur de l'emballage extérieur (cm) 17.0

### Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris Non applicable

Lampe à objectif spécial Non

A utiliser uniquement en environnement sec Oui

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel Oui

Message de sécurité Ne convient pas aux luminaires fermés

