PERFORMANCE ™ LIGHTING



GUELL 1 S/W RÉFÉRENCE: 06106494

IP 66

IK07 3J xx5

















Projecteur à LED pour intérieur et extérieur composé de:

Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudrage polyester après un traitement de conversion chimique de la surface Diffuseur en verre de sécurité plat trempé Réflecteur aux performances très élevées, en aluminium de grande pureté 99,99 %, brillanté, anodisé et sans irisation

Joint en silicone anti-vieillissement Presse etoupe anti arrachement M20x1.5 pour câbles Ø 10 - Ø 14 mm

Visserie externe en acier inox

Clips en aluminium avec ressort inox, imperdables Bride en acier peint avec des poudres polyester après cataphorèse

Versions avec ballast dimmerable disponibles sur demande

Des versions avec LED à 3000 K et 5000 K sont disponibles sur demande

Versions DETEK avec détecteur de présence à infrarouges passifs avec allumage automatique en présence de mouvement

• Douille: LED

Watt: N. 1 LED - 26 W Couleur: GRIS ALUMINIUM Classe d'isolation: I • **KELVIN:** 3000

■ **IK:** IK07 3J xx5

COSΦ ≥ 0,9

Optique: OPTIQUE SYMETRIQUE DIFFUSANTE

Flux nominal: 2961 lm Hux réel: 2151 lm Durée de vie: 150000 h

L: 70

Référence: 06106494









