



Commandes et éclairage

Commandes

Vitesse intensive OUI
Type de commandes: Sensitive
Nombre de vitesses 3+1 int

Eclairage

Nombre de lampes: 2
Position de la lampe: Dessous
Puissance par lampe: 1 W
Type de lampes: LED
Variateur de luminosité Non

Performances

Classe d'efficacité de filtration des graisses B
Classe d'efficacité énergétique A
Consommation d'Énergie Annuelle AEC kWh/y 54,2
Débit d'aspiration d'air mini/maxi/int (M3/H) 290/570/710
Classe d'efficacité fluidodynamique A
Classe d'efficacité lumineuse A
Efficacité de filtration des graisses (%) 95%
Index d'efficacité énergétique (EEI) 51,9
Puissance sonore vitesse mini/maxi/int (dba) 53/65/70
Pression d'air mini/maxi/int (Pa) 460/520/535
Nombre de moteur 1

Filtration

Filtre à graisse Filtre Aluminium x 2
Nombre de filtres à charbon 2
Filtre à charbon Inclus

INSTALLATION

Mode de fonctionnement Evacuation ou recyclage
Hauteur de pose 450 mm minimum du plan de cuisson
Clapet anti retour Non
Diamètre de sortie Ø 150 mm à la sortie du moteur

Accessoires en option

FILTRES À CHARBON POUR RENOUVELLEMENT (conditionnés par 2) 445927
FILTRES À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionnés par 2) 506415
CHEMINÉE POUR EVACUATION VERS L'EXTÉRIEUR (H : 500/900mm / noir) 054236
CHEMINÉE POUR EVACUATION VERS L'EXTÉRIEUR (H : 500/900mm / blanc) 054175
CHEMINÉE POUR EVACUATION VERS L'EXTÉRIEUR (H : 500/900mm / inox) 636921
EXTENSION DE CHEMINÉE (H: 990 mm / inox) 014927

HOTTE INCLINEE - MARIS

CODES

REFERENCES	CODES	FUN	EAN
FMA 605 BK	850678	110.0476.770	7612981850678
FMA 805 BK	850951	110.0476.848	7612981850951
FMA 905 BK	850685	110.0476.841	7612981850685
FMA 905 BK/XS	850920	110.0476.845	7612981850920
FMA 905 WH/XS	850944	110.0476.847	7612981850944
FMA 605 WH	851224	110.0476.875	7612981851224
FMA 805 WH	851231	110.0476.876	7612981851231
FMA 905 WH	851248	110.0476.877	7612981851248
FMA 605 DG	850692	110.0476.842	7612981850692
FMA 805 DG	850975	110.0476.850	7612981850975
FMA 905 DG	850708	110.0476.843	7612981850708

Les Plus Produits



Aspiration périphérique: les ouvertures situées à la périphérie de la zone d'aspiration permettent de capter toutes les vapeurs et fumées en optimisant l'efficacité de la hotte.



2 niveaux de filtration pour une aspiration efficace: un filtre à graisse en métal situé en dessous de la hotte veille à ce que les vapeurs de cuisson soient rapidement évacuées.



L'arrêt programmé permet de continuer à filtrer et évacuer les fumées et odeurs résiduelles pendant 10 à 30 minutes (selon modèles) avant de s'arrêter automatiquement.

Dimensions et Branchements

Dimensions

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm: 380x598/798/898x332
Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm: 510x720/1020x650
Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: /
Hauteur du produit sans la cheminée en mm: 380
Poids brut en Kg: Version 60cm : 20,2
Version 80cm : 23,8
Version 90cm : 25,3
Poids net en Kg: Version 60cm : 13,7
Version 80cm : 15,2
Version 90cm : 17

Branchements

Fréquence en Hz: 50-60
Fusible en A: 10
Tension en V: 220-240

Schéma Technique

