

Boîte de dérivation IP55 80 x 80 couvercle clipsé (x 50)

Caractéristiques

Type : **Couvercle clipsé**Dimensions (mm) : **80 x 80 x 45**Nombre d'entrées : **7**

Normes

- ☑ EN 60695-2-11 ; EN 60529
- ☑ IP 55, IK 7

Marques de conformité



PROFIL ENVIRONNEMENTAL

Réchauffement climatique


393.00
(en g éq. CO₂)
Consommation d'eau ¹
13.50
(en litre)
Consommation d'énergie ²
2.71
(en kW/h)
Épuisement des ressources ³
1.45E-5
(en g éq. Sb)

¹ Volume net d'eau douce consommée - ² Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - ³ Épuisement des ressources abiotiques – éléments

* Données vérifiées et publiées sur PEP ecopassport

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Boîtes de dérivation étanches.

■ Détails techniques

Polypropylène.

Tenue au fil incandescent : 960 °C.

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Température de stockage :
EMX 100 060 : -20°C à +45°C.
EMX 100 080, EMX 100 105, EMX 100 155 : -20 à +70°C.
Température d'utilisation : -20°C à +45°C.
Température de stockage et d'utilisation :
EMX 100 170 et EMX 100 210 : -20°C à +80°C.

Contenance effective :

EMX 100 060 : 120 cm³.
EMX 100 080 : 271 cm³.
EMX 100 105 : 547 cm³.
EMX 100 155 : 947 cm³.
EMX 100 170 : 1410 cm³.
EMX 100 210 : 2280 cm³.

 INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S) Produit packagé**Carton**

Hauteur (cm) : 20
Longueur (cm) : 36
Profondeur (cm) : 37
 Poids net (kg) : 2,5
 Poids brut (kg) : 2,8



3 700882 159571