Presse-étoupe plastique filetage PG 13 Ø 6-12 mm (x 50)







Caractéristiques

Type : ***PG13***
Ø câble minimum *(mm)* **:** ***6***
Ø câble maximum *(mm)* **:** ***12***
Couple de serrage *(N.m*)* **:** ***2.5***
Clé de serrage *(mm)* **:** ***24***
Emporte-pièce recommandé * *(mm)* **:** ***20.9***
Conditionnement : ***50***

Avantages

- Sans halogène.

Marques de conformité

CE

Normes

- EN 62444:2013

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Polyamide 6.
Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes.
Tenue au fil incandescent (°C) : 750.
Température d'utilisation (°C) : -30 à +80.
Température de pointe (°C) : +150.
RAL gris clair 7035.

Mode d'utilisation

1. Contre-écrou vendu séparément.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Carton
Hauteur (cm) : 13,3
Longueur (cm) : 13,3
Profondeur (cm) : 8
Poids net (kg) : 0,495
Poids brut (kg) : 0,495

3 700882 159021

Surconditionnement 1

Carton
Hauteur (cm) : 25
Longueur (cm) : 56
Profondeur (cm) : 37
Poids net (kg) : 15,84
Poids brut (kg) : 15,84

x 32.00

3 700882 169112

Surconditionnement 2

Palette
Hauteur (cm) : 114
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 120
Poids net (kg) : 253,44
Poids brut (kg) : 253,44

x 512.00

3 700882 169488