



Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 16 bis Ø 5-10 mm (x 50)



Caractéristiques

Type : **ISO/M16**

Ø câble minimum (mm) : **5**

Ø câble maximum (mm) : **10**

Couple de serrage (N.m*) : **2.5**

Clé de serrage (mm) : **22**

Emporte-pièce recommandé* (mm) : **16.5**

Conditionnement : **50**

Normes

☑ EN 62444:2013

Avantages

- Sans halogène.

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Polyamide 6.

Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes.

Tenue au fil incandescent (°C) : 750.

Température d'utilisation (°C) : -30 à +80.

Température de pointe (°C) : +150.

RAL gris clair 7035.

Mode d'utilisation

1. Contre-écrou vendu séparément.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 12

Longueur (cm) : 12

Profondeur (cm) : 8

📦 Poids net (kg) : 0,44

📦 Poids brut (kg) : 0,441



3 700882 158918

Surconditionnement 1



x 36

Carton

Hauteur (cm) : 25

Longueur (cm) : 56

Profondeur (cm) : 37

📦 Poids net (kg) : 15,84

📦 Poids brut (kg) : 16,886



3 700882 168924

Surconditionnement 2



x 576

Palette

Hauteur (cm) : 114

Longueur (cm) : 80

Profondeur (cm) : 120

📦 Poids net (kg) : 253,44

📦 Poids brut (kg) : 290,176



3 700882 169297