

Boîte de dérivation IP55 Ø 60 mm couvercle clipsé (x 100)



Caractéristiques

Type : **Couvercle clipsé**Dimensions (mm) : **Ø 60 x 40**Nombre d'entrées : **4**

Normes

- ☑ EN 60695-2-11 ; EN 60529
- ☑ IP 55, IK 7

Marques de conformité



PROFIL ENVIRONNEMENTAL

Réchauffement climatique


3,020.00
(en g éq. CO₂)
Consommation d'eau ¹
332.00
(en litre)
Consommation d'énergie ²
15.06
(en kW/h)
Épuisement des ressources ³
2.07E-4
(en g éq. Sb)

¹ Volume net d'eau douce consommée - ² Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - ³ Épuisement des ressources abiotiques – éléments

* Données vérifiées et publiées sur PEP ecopassport

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Boîtes de dérivation étanches.

■ Détails techniques

Polypropylène.

Tenue au fil incandescent : 960 °C.

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Température de stockage :
EMX 100 060 : -20°C à +45°C.
EMX 100 080, EMX 100 105, EMX 100 155 : -20 à +70°C.
Température d'utilisation : -20°C à +45°C.
Température de stockage et d'utilisation :
EMX 100 170 et EMX 100 210 : -20°C à +80°C.

Contenance effective :

EMX 100 060 : 120 cm³.
EMX 100 080 : 271 cm³.
EMX 100 105 : 547 cm³.
EMX 100 155 : 947 cm³.
EMX 100 170 : 1410 cm³.
EMX 100 210 : 2280 cm³.

 INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S) **Produit emballé****Carton**

Hauteur (cm) : 25
Longueur (cm) : 35
Profondeur (cm) : 35
 **Poids net (kg) :** 2,8
 **Poids brut (kg) :** 3,3

**3 700882 159564**