Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 20 Ø 6-12 mm (x 50)

Caractéristiques

Type : ***ISO/M20***
Ø câble minimum *(mm)* **:** ***6***
Ø câble maximum *(mm)* **:** ***12***
Couple de serrage *(N.m*)* **:** ***2.5***
Clé de serrage *(mm)* **:** ***24***
Emporte-pièce recommandé * *(mm)* **:** ***20.5***
Conditionnement : ***50***

Avantages

- Sans halogène.

Marques de conformité

CE

Normes

- EN 62444:2013

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Polyamide 6.
Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes.
Tenue au fil incandescent (°C) : 750.
Température d'utilisation (°C) : -30 à +80.
Température de pointe (°C) : +150.
RAL gris clair 7035.

Mode d'utilisation

1. Contre-écrou vendu séparément.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Carton
Hauteur (cm) : 13,3
Longueur (cm) : 13,3
Profondeur (cm) : 8
Poids net (kg) : 0,56
Poids brut (kg) : 0,56

3 700882 158925

Surconditionnement 1

Carton
Hauteur (cm) : 25
Longueur (cm) : 56
Profondeur (cm) : 37
Poids net (kg) : 17,92
Poids brut (kg) : 17,92

x 32.00

3 700882 168931

Surconditionnement 2

Palette
Hauteur (cm) : 114
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 120
Poids net (kg) : 286,72
Poids brut (kg) : 286,72

x 512.00

3 700882 169303