Borne de connexion automatique 4 entrées transparente jaune (x 100)





Caractéristiques

Nombre d'entrées : ***4***
Couleur : ***Jaune***
Conditionnement : ***100***

Avantages

- Point test pour contrôle rapide de la connexion.

Marques de conformité

Normes

- EN 60998-2-2:2004

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Bornes de connexion transparentes automatiques.

Détails techniques
Résistance au fil incandescent (°C) : 960 < 5 s (NF EN 60 998-2-2).
Température de travail (°C) : -30 à +105.
Pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm^2.
Corps en polycarbonate transparent et porte colorisée en polyamide 6.6.
Tension (V) : 450.
Intensité (A) : 24.

Conseils
Dénudage à 11 mm.

Bizline SAS – 13 boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France | Téléphone : 0.800.311.211 - Fax : +33.1.81.93.66.79
SAS au capital de 537 715 EUROS - 331 816 538 RCS Paris | www.bizline.com - Édition janvier 2023

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Boîte plastique
Hauteur (cm) : 11
Longueur (cm) : 8
Profondeur (cm) : 8
Poids net (kg) : 0,2
Poids brut (kg) : 0,22

3 700882 158208

Surconditionnement 1



x 10

Carton
Hauteur (cm) : 11,5
Longueur (cm) : 40
Profondeur (cm) : 16
Poids net (kg) : 2
Poids brut (kg) : 2,2

3 700882 178510

Surconditionnement 2



x 40

Carton
Hauteur (cm) : 46
Longueur (cm) : 40
Profondeur (cm) : 16
Poids net (kg) : 8
Poids brut (kg) : 8,8

3 700882 178589

Surconditionnement 3



x 1120

Palette
Hauteur (cm) : 120
Longueur (cm) : 1200
Profondeur (cm) : 800
Poids net (kg) : 224
Poids brut (kg) : 246,4

3 700882 178657