

Couvercle DCL Ø 120 mm pré-maintenance sans piton (x 100)



Caractéristiques

Ø (mm) : 120

Conditionnement : 100

Normes

☉ IP 20, IK 04

Avantages

- Pré-maintenance sans piton.

PROFIL ENVIRONNEMENTAL

Réchauffement climatique



540.97

(en g éq. CO2)

Consommation d'eau ¹

75.00

(en litre)

Consommation d'énergie ²

2.56

(en kW/h)

Épuisement des ressources ³

7.34E-3

(en g éq. Sb)

¹ Volume net d'eau douce consommée - ² Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - ³ Épuisement des ressources abiotiques - éléments

* Données vérifiées et publiées sur PEP ecopassport

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Couvercles rigides recourbés.

i INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Température de stockage : -10 à +70°C.

Température d'utilisation : -5°C à +40°C.

Connexions rapides avec repiquage pour fil rigide de section 1,5mm² (dénudage 12 mm).

📦 INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

📦 Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 40

Longueur (cm) : 30

Profondeur (cm) : 35

📦 Poids net (kg) : 4

📦 Poids brut (kg) : 4,3



3 700882 158321