

## Boîte de dérivation IP55 105 x 105 couvercle à vis 1/4 de tour (x 25)

## Caractéristiques

Type : *Couvercle à vis quart de tour*Dimensions (mm) : **105 x 105 x 55**Nombre d'entrées : **7**

## Normes

- ☑ EN 60695-2-11 ; EN 60529
- ☑ IP 55, IK 7

## Marques de conformité


 PROFIL ENVIRONNEMENTAL

Réchauffement climatique


**393.00**  
(en g éq. CO<sub>2</sub>)
Consommation d'eau <sup>1</sup>
**13.50**  
(en litre)
Consommation d'énergie <sup>2</sup>
**2.71**  
(en kW/h)
Épuisement des ressources <sup>3</sup>
**1.45E-5**  
(en g éq. Sb)

<sup>1</sup> Volume net d'eau douce consommée - <sup>2</sup> Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - <sup>3</sup> Épuisement des ressources abiotiques – éléments

\* Données vérifiées et publiées sur PEP ecopassport

 INFORMATIONS GÉNÉRALES

## ■ Descriptif

Boîtes de dérivation étanches.

## ■ Détails techniques

Polypropylène.

Tenue au fil incandescent : 960 °C.

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Température de stockage :  
EMX 100 060 : -20°C à +45°C.  
EMX 100 080, EMX 100 105, EMX 100 155 : -20 à +70°C.  
Température d'utilisation : -20°C à +45°C.  
Température de stockage et d'utilisation :  
EMX 100 170 et EMX 100 210 : -20°C à +80°C.

Contenance effective :

EMX 100 060 : 120 cm<sup>3</sup>.  
EMX 100 080 : 271 cm<sup>3</sup>.  
EMX 100 105 : 547 cm<sup>3</sup>.  
EMX 100 155 : 947 cm<sup>3</sup>.  
EMX 100 170 : 1410 cm<sup>3</sup>.  
EMX 100 210 : 2280 cm<sup>3</sup>.

 INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S) Produit packagé**Carton**

Hauteur (cm) : 13  
Longueur (cm) : 44  
Profondeur (cm) : 30  
 Poids net (kg) : 2,4  
 Poids brut (kg) : 2,7



3 700882 159588