Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 25 Ø 13-18 mm (x 25)

Caractéristiques

Type : ***ISO/M25***
Ø câble minimum *(mm)* **:** ***13***
Ø câble maximum *(mm)* **:** ***18***
Couple de serrage *(N.m*)* **:** ***5***
Clé de serrage *(mm)* **:** ***33***
Emporte-pièce recommandé * *(mm)* **:** ***25.5***
Conditionnement : ***25***

Avantages

- Sans halogène.

Marques de conformité

CE

Normes

- EN 62444:2013

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Polyamide 6.
Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes.
Tenue au fil incandescent (°C) : 750.
Température d'utilisation (°C) : -30 à +80.
Température de pointe (°C) : +150.
RAL gris clair 7035.

Mode d'utilisation

1. Contre-écrou vendu séparément.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Carton
Hauteur (cm) : 18
Longueur (cm) : 18
Profondeur (cm) : 5,3
Poids net (kg) : 0,56
Poids brut (kg) : 0,56

3 700882 158949

Surconditionnement 1

Carton
Hauteur (cm) : 25
Longueur (cm) : 56
Profondeur (cm) : 37
Poids net (kg) : 13,44
Poids brut (kg) : 13,44

x 24.00

3 700882 168955

Surconditionnement 2

Palette
Hauteur (cm) : 114
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 120
Poids net (kg) : 215,04
Poids brut (kg) : 215,04

x 384.00

3 700882 169327