

Borne de connexion automatique 8 entrées transparente noire (x 50)



Caractéristiques

Nombre d'entrées : 8

Couleur : *Noir*

Conditionnement : 50

Normes

☑ EN 60998-2-2:2004

Avantages

- Point test pour contrôle rapide de la connexion.

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Bornes de connexion transparentes automatiques.

■ Détails techniques

Résistance au fil incandescent (°C) : 960 < 5 s (NF EN 60 998-2-2).

Température de travail (°C) : -30 à +105.

Pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm².

Corps en polycarbonate transparent et porte colorisée en polyamide 6.6.

Tension (V) : 450.

Intensité (A) : 24.

■ Conseils

Dénudage à 11 mm.

 INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S) Produit packagé**Boîte plastique**

Hauteur (cm) : 11
Longueur (cm) : 8
Profondeur (cm) : 8
Poids net (kg) : 0,2
Poids brut (kg) : 0,22

 Surconditionnement 1

x 10

Carton

Hauteur (cm) : 11,5
Longueur (cm) : 40
Profondeur (cm) : 16
Poids net (kg) : 2
Poids brut (kg) : 2,2

 Surconditionnement 2

x 40

Carton

Hauteur (cm) : 46
Longueur (cm) : 40
Profondeur (cm) : 16
Poids net (kg) : 8
Poids brut (kg) : 8,8

 Surconditionnement 3

x 1120

Palette

Hauteur (cm) : 120
Longueur (cm) : 1200
Profondeur (cm) : 800
Poids net (kg) : 224
Poids brut (kg) : 246,4

