



Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 32 Ø 18-25 mm (x 20)



Caractéristiques

Type : **ISO/M32**

Ø câble minimum (mm) : **18**

Ø câble maximum (mm) : **25**

Couple de serrage (N.m*) : **12**

Clé de serrage (mm) : **42**

Emporte-pièce recommandé* (mm) : **32.5**

Conditionnement : **20**

Normes

☑ EN 62444:2013

Avantages

- Sans halogène.

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Polyamide 6.

Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes.

Tenue au fil incandescent (°C) : 750.

Température d'utilisation (°C) : -30 à +80.

Température de pointe (°C) : +150.

RAL gris clair 7035.

Mode d'utilisation

1. Contre-écrou vendu séparément.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 23

Longueur (cm) : 18

Profondeur (cm) : 6

Poids net (kg) : 0,678

Poids brut (kg) : 0,678



3 700882 158956

Surconditionnement 1



x 20.00

Carton

Hauteur (cm) : 33,5

Longueur (cm) : 61

Profondeur (cm) : 37

Poids net (kg) : 13,56

Poids brut (kg) : 13,56



3 700882 168962

Surconditionnement 2



x 320.00

Palette

Hauteur (cm) : 138

Longueur (cm) : 80

Profondeur (cm) : 120

Poids net (kg) : 216,96

Poids brut (kg) : 216,96



3 700882 169334