

CERCLE  
PREMIUM  
**LIEBHERR**

## Combiné FrenchDoor Inox BioFresh IceMaker NoFrost




### CBNES 6256-24

#### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné est équipé des technologies BioFresh, NoFrost et IceMaker. Son volume utile total est de 471 L sur une hauteur de 204 cm et une largeur de 91 cm. Son équipement intérieur en verre et aluminium est relevé d'un éclairage LED en colonne.

#### CARACTÉRISTIQUES



## Avantages produit



### Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium offre de nombreux avantages. Pour en savoir plus : [www.liebherr-premium.fr](http://www.liebherr-premium.fr)



### Finition HardLine

Des lignes plus marquées, avec plus de caractère, pour donner une nouvelle identité visuelle plus raffinée. Elle garde son esprit intemporel et permet une installation dans tous les types de cuisine.



### MagicEye sensitif

L'écran LCD Touch-Electronic affiche avec élégance les paramètres essentiels. Modifiez-les simplement grâce aux touches sensibles en façade. Profitez également d'un accès rapide aux fonctions SuperFrost et SuperCool pour refroidir et congeler rapidement vos aliments.




### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



### DuoCooling NoFrost

DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !



### Consommation A++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.



### IceMaker+branchement FrenchDoor

Un distributeur de glaçons automatique bien pratique. L'IceMaker avec conduit d'alimentation d'eau met à votre disposition une réserve de glaçons de haute qualité, et ce à toute heure et en grande quantité. Un filtre à eau garantit constamment une qualité optimale de l'eau pour la production des glaçons.



### BioFresh CBNES 6256

Les tiroirs BioFresh garantissent un climat parfait pour une fraîcheur longue durée. Conservés à une température légèrement au-dessus de 0°C et dans une hygrométrie parfaitement adaptée, les fruits et les légumes, la viande et le poisson gardent leurs vitamines, leur saveur et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps.



### Powercooling FrenchDoor

Cette technologie de brasseur d'air permet de refroidir rapidement les aliments que vous venez de stocker et veille à maintenir une température homogène dans l'ensemble du réfrigérateur tout en conservant l'humidité ambiante. Et pour éviter la pénétration de l'air extérieur plus chaud lors de l'ouverture de la porte, des contacteurs coupent alors le ventilateur.



### Eclairage Colonnes LED CBNES6256-24

Le dispositif d'éclairage par colonnes lumineuses LED repose sur les parois droite et gauche, équipées de deux belles colonnes lumineuses composées d'une multitude de LED qui éclairent l'ensemble de la cuve. Leur revêtement satiné spécifique assure un éclairage agréable. L'agencement intérieur prend un tout autre relief, d'une parfaite élégance.

## Données techniques

## Performances

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Classe énergétique         | A++         |
| Consommation en kWh an/24h | 322 / 0,881 |
| Classe climatique          | SN-T        |
| Niveau sonore dB(A)        | 43          |

## Volumes

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Vol. utile total (L)                       | 471 |
| Vol. utile congélateur (L)                 | 114 |
| Vol. utile réfrigérateur (L) dont BioFresh | 357 |
| Vol. utile BioFresh (L)                    | 68  |

## Commandes

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Nb de circuits de froid      | 2                          |
| Régulation de la température | Affichage digital sensitif |

## Réfrigérateur

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Type clayettes réfrigérateur            | Verre                             |
| Eclairage réfrigérateur                 | Double Colonnes LED et plafonnier |
| Type de froid réfrigérateur             | PowerCooling                      |
| Nb total de bacs BioFresh               | 2                                 |
| Fonction SuperCool                      | Oui                               |
| Nb de clayettes réfrigérateur           | 3                                 |
| Eclairage tiroirs BioFresh              | LED                               |
| Clayette porte-bouteilles double emploi | Oui                               |

## Congélateur

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Autonomie (h)                              | 45                       |
| Pouvoir de congélation (kg/24h)            | 11                       |
| Nb d'étoiles                               | 4                        |
| Type de froid congélateur                  | NoFrost                  |
| Nb total de tiroirs congélateur            | 2                        |
| Eclairage congélateur                      | LED                      |
| Fonction SuperFrost                        | SuperFrost automatique   |
| Fabrique à glaçons                         | Ice Maker à raccordement |
| Capacité de production de glaçons (kg/24h) | 1,3                      |
| Stock de glaçons (kg)                      | 2,7                      |

## Sécurités

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Alarme Porte ouverte réfrigérateur            | Sonore             |
| Alarme Porte ouverte congélateur              | Sonore             |
| Alarme de remontée de température congélateur | Visuelle et sonore |

## Design

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Poignée    | Poignée aluminium |
| Esthétique | HardLine          |

## Equipement

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Roulettes de transport                   | Oui |
| Poignées de transport                    | Oui |
| Pieds réglables                          | Oui |
| Charnière intégrée avec blocage de porte | Oui |
| Charnière fixe à gauche/à droite         | Oui |

## Dimensions et données logistiques

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 10 ans à compter de la date d'achat |
| Hauteur emballage (mm)                            | 2125                                |
| EAN-Code                                          | 9005382214251                       |
| Largeur emballage (mm)                            | 966                                 |
| Largeur (cm)                                      | 91                                  |
| Dimensions NET HxLxP (cm)                         | 203,9x91x61,5                       |
| Hauteur (cm)                                      | 203,9                               |
| Profondeur emballage (mm)                         | 750                                 |
| Poids brut (kg)                                   | 178                                 |
| Poids net (kg)                                    | 167                                 |
| Tension / Puissance                               | 220-240 V / 1,5 A                   |
| Origine                                           | Autriche                            |
| Nb de colis                                       | 1                                   |