

## KIT SUPPORT BLANC COMPATIBLE CELIANE 1 ET 2 TOUCHES

Le kit support blanc fait partie intégrante de la gamme émetteurs interrupteur sans fil et sans piles EnOcean de TRIO2SYS. Il est complètement autonome et envoie un signal radio grâce à l'énergie dégagée lors des appuis sur les touches ON et OFF de l'interrupteur émetteur. Il ne nécessite aucune maintenance.

Il supprime les câblages fastidieux de va et vient. Il peut se placer à n'importe quel point de la pièce et se changer à volonté. Son fond adapté permet de le fixer sur un mur soit par visserie soit en le collant avec du double face.

Associé à un récepteur, il permet de commander à distance divers équipements électriques.

Il est possible d'allumer un appareil électrique depuis un interrupteur et de l'éteindre avec un autre. Jusqu'à 30 émetteurs par récepteur, les possibilités sont quasi-infinies sans éventrer les murs et les cloisons, idem pour les applications : écoles, hôtels, hôpitaux, bâtiments historiques, bureaux, etc.

Le kit est 100% compatible avec tous les enjoliveurs la gamme d'appareillage CELIANE de LEGRAND.



|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| CODE 10040009 | KIT SUPPORT BLANC COMPATIBLE CELIANE 1 TOUCHE                |
| CODE 10040010 | KIT SUPPORT BLANC COMPATIBLE CELIANE 2 TOUCHES               |
| CODE 10040018 | KIT SUPPORT BLANC COMPATIBLE CELIANE 2 TOUCHES VOLET ROULANT |
| CODE 10040019 | KIT SUPPORT BLANC COMPATIBLE CELIANE 1 TOUCHE VOLET ROULANT  |

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Fréquence d'émission            | 868.3MHz                        |
| EnOcean Equipment Profile (EEP) | F6-02-01                        |
| Dimensions                      | 8.84 x 8.04 x 1.72 cm           |
| Poids                           | 46g                             |
| Code HS                         | 85269200                        |
| Coloris                         | ABS blanc                       |
| Température de fonctionnement   | -25 jusqu'à +45°C               |
| Humidité relative de l'air      | de 0% à 75% (sans condensation) |
| Degré de protection             | IP20                            |



10040019



10040018