

PRODUCT-DETAILS

100111K

BRIOSPOT 60LA



Informations générales

Extension du type de produit	100111K
Code de produit	7TCA091160R0522
EAN	5415022431797
Description courte	BRIOSPOT 60LA
Description longue	Bloc evac. encast.SATI 100 pour centLED NP-BAES-Ã~ encast. 67mm-LED témoin circulaire-45lm/1h-IP43 IK04-Conso<0,5W-NF AEAS Et ENV.-corps(100303K)+ porte-eti.100511K)+enjol.gris (100602K)

Informations Supplémentaires

Groupe de produit	Luminaire
Application	Architectural

Commande

EAN	5415022431797
UPC	075114336628
Code douanier	9405606000

Dimensions

Produit Hauteur Net	230 mm
Produit Longueur Net	216 mm
Produit Largeur Net	120 mm
Poids net	.099225 lb 45 g

Technique

Fonction	Signalisation des voies d'évacuation
Type de test	Autotest
Type d'encastrement	Plafond
Type de montage	Montage encastré
Indice de protection	IP43
Résistance aux chocs	IK04
Distance de visibilité	15 m
Type de lampe	LED non échangeable
Nombre de lampes	2
Nombre de têtes de luminaire	0
Flux lumineux	45 lm Standby Mode 3 lm
Répartition lumineuse	Diffuser Lens Optic Panel
Nombre de pôles	4
Nombre de batteries	1
Composition chimique de la batterie	Nickel-hydrure métallique
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	50 g
Couleur du boîtier	Gris
Qualité du matériau	Plastique
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Température extérieure	IEC62722-2-1 0 ... 40 °C
Appareil	LED Operating Device Current Controlled 6000 K
Type de raccordement	Pluggable
Section de conducteur	Conductor 1.5 mm²
Type de tension	AC
Type de marquage	Etiquette
Durée de fonctionnement nominale	1 hour 0.5 W
Facteur de puissance	0.4
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Tension nominale (U_r)	230 V
Type d'affichage	Uniquement sur une seule face
Type de commutation	Type de câblage : Convient pour le câblage traversant

Classe de protection	Isolated
----------------------	----------

Environnement

Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 EAN	5415022431797
Emballage Niveau 1 Hauteur	230 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	216 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	120 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.297 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	9AKK107045A1462
Instructions et manuels	9AKK107045A1555
Déclaration de Conformité - CE	9AKK1074920059
Certificat NF	9AKK107045A7222

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

