

INSAFE **CONTROL**

Détecteur de fumée avec télécommande



■ TÉLÉCOMMANDE

- > Contrôle à distance du détecteur
- > Signal universel : 1 seule télécommande peut piloter tous vos détecteurs INSAFE Control

■ SÉCURITÉ

- > Détecteur de nouvelle génération bénéficiant des dernières avancées technologiques
- > Fiabilité et Qualité : chaque détecteur est testé individuellement avant sa mise sur le marché

■ DESIGN

- > Détecteur élégant conçu pour s'intégrer dans chaque intérieur
- > Discret et compact : INSAFE ne mesure que 3 cm d'épaisseur

■ AUTONOMIE

- > Maintenance réduite : 10 ans d'autonomie de la pile
- > Coût de revient sur 10 ans inférieur à la plupart des détecteurs du marché



Pile longue durée - Autonomie 10 ans*

INSAFE CONTROL

Détecteur de fumée avec télécommande

■ CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Principe de fonctionnement

- > Détecteur de fumée de type photo-électrique
- > Détection optique de fumée par lumière diffuse (effet Tyndall)

Alimentation

- > Pile lithium intégrée et scellée

Autonomie de la pile : 10 ans*

Puissance acoustique : > 85 dB à 3 m

■ CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions : L 105 mm x l 105 mm x H 30 mm

Poids net : 125 g (pile et embase compris)

Conditions d'utilisation

- > Environnement domestique intérieur
- > Température : + 4°C à + 45°C
- > Hygrométrie : de 10% RH à 95% RH

Type de montage : Mur ou Plafond

Témoin de fonctionnement : Led Flash Rouge

Protection anti-insectes : Évite les fausses alarmes

■ TÉLÉCOMMANDE

Dimensions : L 65 mm x l 26 mm x H 12 mm

Alimentation : Pile lithium 3V intégrée et scellée

Autonomie de la pile : 10 ans*

Conditions d'utilisation

- > Portée max. : 3 m en faisceau direct (perpendiculaire au détecteur)
- > Environnement intérieur

Témoin de fonctionnement : Led Verte

■ FONCTIONS

Fonctions de base

- > Alarme
- > Avertisseur de pile faible
- > Test manuel de fonctionnement du détecteur

Fonctions évoluées

- > Pilotage du détecteur par télécommande
- > Auto-Test de fonctionnement (toutes les 45 s)
- > Avertisseur de fin de vie du détecteur
- > Mise en pause du détecteur (10 min)
- > Mise en pause de l'alarme pile faible (8 h)

Utilisation simplifiée

- > 1 bouton unique pour piloter toutes les fonctions

■ RÉFÉRENCE ARTICLE

INSAFE Control

■ CONTENU DU COFFRET

- > 1 détecteur INSAFE Control
- > 1 télécommande
- > 2 vis et chevilles Nylon
- > 1 manuel d'utilisation

■ CERTIFICATION

Certificat CE

■ NORME / RÉFÉRENTIEL

EN 14604

■ GARANTIE

5 ans



* Pile incluse. Se reporter aux termes du manuel utilisateur.

nexelec

www.insafe.io

D191-D_FR

Designed in France

CE

EN 14604 : AC 2008