Fiche technique

Produit
S10S250-SWSWC1830M14
zenit L projecteur 3-Phases noir

Général
LED MO 3000K 25W 2941lm 40°
Produit en phase d'élimination, disponible jusqu'à équisement des stocks !
rotatif et pivotant
Cône anti-éblouissement noir
avec adaptateur universel 3 Phases noir

Source
LED MO
EEC A++
Indice de rendu de couleur (IRC) > 80
Groupe de risque RG1 IEC 62471
MacAdam 3

Dimension
LxlxH : 250x120x295mm
DMxH : 0120x295mm

Surface/couleur
noir
aluminium à structure fine mate thermolaquée

Optique
Angle de rayonnement : 40°

Indice de protection
IP20 / Classe de protection I

Branchement
230V 50/60Hz
incl. convertisseur

Poids
1,4 kg





230V | LED | IP20 | 3000K

Informations sur le produit
Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression thermolaqué en noir. Cône anti-éblouissement noir, structure fine mate, optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Technologie LED de dernière génération avec une efficacité de 120 lm par W et un flux lumineux sortant de 2941 lm pour 25 W. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 40°. Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. Projecteur pivotant sur 90° et orientable sur 355°. Convient au montage sur branchements ponctuels. Non adapté au montage mural. Projecteur complet incluant réflecteur, adaptateur de rail 3 phases noir et convertisseur électronique, intégré dans le corps du projecteur, à refroidissement passif. En température de couleur 3000 K. Convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471. Indice de protection IP20, classe de protection I. En option : Grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Dimensions : LxlxH : 250x120x295 mm, DMxH : 0120x295 mm, Poids : 1,4 kg

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | www.planlicht.com