# Fiche produit
## Caractéristiques

# NU411854
## Unica Pro - plaque de finition - Anthracite - 8 modules



### Principales

| | |
|---|---|
| Gamme | Unica |
| Application | Montage |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition |
| Design | Unica Pro |
| Nombre de postes | 1 poste |
| Sens de montage | Horizontal |
| Type de cadre | Simple |
| Nombre de modules | 8 modules |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Nuance de la couleur | Anthracite (RAL 7021) |

### Complémentaires

| | |
|---|---|
| Matière | Plastique anti-UV: plaque de finition<br>Polycarbonate: plaque intermédiaire |
| Normes | CEI 60669-1<br>CEI 60884-1 |
| Largeur | 227 mm |
| Hauteur | 85 mm |
| Profondeur | 10 mm |
| Poids du produit | 0,036 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
| Degré de protection (IP) | IP21 D |

### Emballage

| | |
|---|---|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 8,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 22,7 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 1 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 42 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 5,5 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 11 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 24,5 cm |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

| | |
|---|---|
| Poids de l'emballage 2 | 264 g |
| Type d'emballage 3 | S01 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 15 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 15 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 736 g |

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 mois |