# Fiche produit
## Caractéristiques

# NU341930
## Unica - prise RJ45 simple - cat 6 FTP - 2 mod - Alu - méca seul



### Principales

| | |
|---|---|
| Gamme | Unica |
| Type de produit ou équipement | Prise informatique |
| Application | Communication |
| Présentation du produit | Mécanisme |
| Nuance de la couleur | Aluminium |
| Type de prise informatique | RJ45 8 contact(s) Cat.6 < 250 MHz |
| Equipement inclus | Rabat de protection<br>Porte-étiquette |

### Complémentaires

| | |
|---|---|
| Type de réseau de communication | 1000BASE-TX |
| Protocole de communication | ATM 1200 Mbps |
| Nombre de modules | 2 modules |
| Nombre de prises d'alimentation | 1 |
| Type d'espace | Infraplus |
| Type de connecteur | S-One |
| Type de blindage du câble | S/FTP |
| Organisation du câblage | Paire torsadée blindée |
| Raccordement | Cliquet |
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Sens de montage | Droit |
| Matière | Plastique anti-UV: plaque centrale |
| Profondeur | 40,5 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Profondeur d'encastrement | 40,5 mm |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Degré de protection IP | IP20 |
| Tenue aux chocs IK | IK01 |
| Température de fonctionnement | -25…55 °C |
| Température ambiante de stockage | -25…55 °C |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Emballage

| | |
|---|---|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 4,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 4,5 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 45,0 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 6,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 14,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 26,5 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 523,0 g |
| Type d'emballage 3 | S02 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 50 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 15,0 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 2,925 kg |

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Sans SVHC REACh | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 mois |