

## Fiche produit

### Caractéristiques

# E3SUPS30KHB

Easy UPS 3S - onduleur on-line - 400V -  
30kVA - 3:3 - 0 min - tour haute



### Présentation

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Présentation | Onduleur triphasé haute capacité qui se caractérise par des fonctionnalités produit avancées, des caractéristiques techniques compétitives et une conception électrique robuste, ce qui facilite la continuité des activités dans le datacenter ou le local électrique. Il s'agit d'un onduleur 30 kVA dont l'installation, l'exploitation, la maintenance et l'entretien sont exceptionnellement faciles, le rendant idéal pour les petites et les moyennes entreprises. Filtre antipoussière et panneaux revêtus conformes pour les environnements difficiles. Cet onduleur est destiné à des batteries internes, mais est fourni sans batteries, ce qui vous permet de personnaliser facilement votre autonomie en matière de batteries. |
| Lead time    | Livraison habituellement sous 6 semaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Principales

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Tension d'entrée principale  | 400 V 3 phases                             |
| Autre tension d'entrée       | 380 V<br>415 V                             |
| Tension de sortie principale | 400 V3 phases                              |
| Autre tension de sortie      | 380 V<br>415 V                             |
| Puissance nominale en W      | 30 kW                                      |
| Puissance nominale en VA     | 30 kVA                                     |
| Équipement fournis           | Filtre à poussière<br>Guide d'installation |

### Batteries & durée de fonctionnement

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Type de batterie                 | VRLA  |
| Tension de la batterie           | 220 V |
| Courant de court-circuit maximal | 10 kA |
| Batteries pré-installées         | 0     |
| Créneau de batterie vide         | 4     |

### Physique

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Couleur          | Blanc (RAL 9003) |
| Hauteur          | 140 cm           |
| Largeur          | 50 cm            |
| Profondeur       | 96,9 cm          |
| Poids du produit | 152 kg           |
| Compatible USB   | Yes              |

## Entrée

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Courant maximum actuel en entrée par phase    | 55 A                                |
| Taux de distorsion harmonique en entrée       | Moins de 3 % pour une pleine charge |
| Facteur de puissance de charge                | 0,9 capacitif à 0,9 inductif        |
| Facteur de puissance d'entrée à pleine charge | 0,99                                |
| Limites de la tension d'entrée                | 304...477 V                         |
| Fréquence du réseau                           | 45...65 Hz                          |

## Sortie

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Puissance configurable max. (VA)        | 30 kVA                                                                 |
| Puissance configurable max. (Watts)     | 30 kW                                                                  |
| Fréquence de sortie (sync à secteur)    | 50 Hz synchronisation vers réseau<br>60 Hz synchronisation vers réseau |
| Distorsion harmonique                   | Moins de 3 %                                                           |
| Taux de distorsion harmonique de sortie | < 3% linear load                                                       |
| Tolérance de la tension de sortie       | +/- 1,5 %                                                              |
| Type UPS                                | On-line Double conversion                                              |

## Conformité

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Certifications du produit | CE[RETURN]EAC[RETURN]RCM |
|---------------------------|--------------------------|

## Environnement

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Température ambiante de fonctionnement | 0...40 °C                  |
| Humidité relative                      | 0...95 % sans condensation |
| Altitude de fonctionnement             | 0...3333 ft                |
| Température ambiante de stockage       | -15...40 °C                |
| Humidité relative de stockage          | 0...95 % sans condensation |
| Altitude de stockage                   | 0,00...15240,00 m          |
| Niveau acoustique                      | 63 dBA                     |
| Dissipation thermique                  | 1410 Btu/h                 |
| Degré de protection IP                 | IP20                       |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 164 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 111,4 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 68,3 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 190 kg   |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACh                    |  <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                      |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                         |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                                                                                    |
| Profil environnemental              |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                      |
| Profil de circularité               |  <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>                                                             |

## Garantie contractuelle

|          |                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantie | 1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|