

WXF423T

Prise de courant triple speciale goulotte gallery 2P+T 16A titane

Caractéristiques techniques

Courant Electrique

Courant assigné nominal	16 A

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant	Oui
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	50 mm

Matières

Couleur	Titane
Code RAL	9006
Finition	Satiné
Matière	Polycarbonate (PC)

Installation, montage

Montage	Goulotte d'installation

Connectivité

Type de montage	Clipsé

Equipement

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
Prise inclinée ou inclinable	Oui
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non

Capacité

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Nombre de modules	6

Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Boîtier complet
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Related Series	gallery

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification