



WXF422E

Prise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A orange

Caractéristiques techniques

Courant Electrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant	Oui
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	50 mm
--------------------------------------	-------

Matières

Couleur	Orange
Code RAL	2009
Finition	Brillant
Matière	Polycarbonate (PC)

Installation, montage

Montage	Goulotte d'installation
---------	-------------------------

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Equipement

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
Prise inclinée ou inclinable	Oui
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

Capacité

Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Boîtier complet
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Related Series	gallery