SIM693WLDR

Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Traditionnel
Dimension	90 cm
Alimentation	Electrique
Type	Induction
Code EAN	8017709221959



Esthétique

Couleur	Noir
Finition	Verre
Esthétique	Dolce Stil Novo
Matériau	Verre
Type de verre	Céramique Eclipse
Bord de la vitre	Droit
Type de commandes	Multi Slider
Slider	Oui
Slider	Blanc
Position des commandes	Frontal
Finitions des composants	Cuivre
Couleur de la sérigraphie	Gris

Programmes / Fonctions

Nombre total de foyers	6
Nombre de foyers induction	6
Nombre de foyers avec booster	6
Nombre de Multizone	3
Touche principale on/off	Oui
Niveaux de puissance	9

Options



Option Multizone	Oui	**Option Pause**	Oui
Typologie de Zone Flexible	Multizone	**Minuteur**	1
Encastrement	490x880 mm	**Signal sonore fin de cuisson**	Oui
Fonction Mijotage	Oui	**Indicateur temps résiduel**	Oui
Maintien au chaud	Oui	**Mode Expo**	Oui
Fonction Faire Fondre	Oui	**Verrouillage commandes / Sécurité enfant**	Oui
Minuterie fin de cuisson	6	**Sélection rapide des niveaux**	Oui

Tech




Avant gauche - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Arrière gauche - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Avant central - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Arrière central - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Avant droit - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Arrière droit - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Multizone left - Booster 3.60 kW - 385x230 mm
Multizone center - Booster 3.60 kW - 385x230 mm
Multizone right - Booster 3.60 kW - 385x230 mm

Adaptation automatique au diamètre des casseroles	Oui	**Auto-arrêt en cas de débordement**	Oui
Détection automatique du récipient	Oui, minimum 9 cm	**Affichage chaleur résiduelle**	Oui
Détection automatique de la casserole et de la commande relative	Oui	**Protection pour mise en marche accidentelle**	Oui
Auto-arrêt en cas de surchauffe	Oui		

Raccordement électrique

Puissance nominale	10800 W	**Type de câble d'alimentation**	Universel
Intensité (A)	47 A	**Fréquence (Hz)**	50/60 Hz
Tension (V)	220-240 V	**Longueur du câble d'alimentation (cm)**	150 cm
Tension (V)	380-415 V	**Borne de raccordement**	5 pôles


403
70
510
900
490
min.50
max.R5
880
49
min.20

Not included accessories



SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique



LGCN

Profilé de jonction pour tables de cuisson, inox, 475/495mm



TPK

Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction. Dimensions : 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)

Symbols glossary (TT)



Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



La fonction de Maintien au chaud permet de garder les aliments cuits au chaud. Dans ce mode la zone de chauffage fonctionne à une capacité minimale pendant 120 minutes, puis s'éteint automatiquement.



Induction : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.



Multizone : Avec l'option Multizone, la zone de cuisson peut être utilisée comme grande surface de cuisson ou divisée en deux zones distinctes. Chaque zone s'adapte automatiquement à la taille et à la position du conteneur et ne chauffe que la surface nécessaire, assurant la meilleure distribution de la chaleur et une efficacité maximale.



Option Pause



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.



Détection automatique et permanente des casseroles



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Slider : Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Faire Fondre : La fonction Faire Fondre vous permet de régler le niveau de puissance approprié pour faire fondre des aliments délicats comme le chocolat et le beurre, sans compromettre leur goût.



Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.



Sélection rapide, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf).



Mijotage : La fonction Mijotage identifie le niveau de chaleur approprié pour les recettes qui nécessitent une cuisson lente, en évitant de coller les aliments dans la cocotte, de les brûler ou de les faire bouillir trop.



Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.



Détection d'une casserole de 9 cm de diamètre minimum



L'obscurité devient lumière