DB8112PA0W

Sèche-linge à Condensation | Capteur d'humidité | 8 kg | B | Tambour Galvanisé | Afficheur digital





Tambour Aquawave

Prenez soin de vos vêtements

Le tambour Aquawave est équipé d'alvéoles, ce qui limite les frottements entre les vêtements et le tambour. Le linge est donc davantage préservé.

Parois anti-vibrations

Diminuez le bruit de votre séchage

Les parois anti-vibrations permettent d'améliorer la perception sonore en atténuant les vibrations et le bruit lors du fonctionnement du sèche-linge.

Evacuation directe

Ne vous préoccupez plus de vidanger l'eau

Grâce au tuyau d'évacuation directe, l'eau s'écoule directement vers votre évacuation. Vous n'avez plus besoin de vidanger manuellement le réservoir.

Départ différé 0-24 heures

Profitez du tarif heures creuses

Grâce au départ différé 0-24 heures, vous pouvez mieux gérer votre emploi du temps et faire des économies en bénéficiant des tarifications heures creuses.

Programme BabyProtect (condenseur)

Assurez-vous d'une hygiène parfaite

BabyProtect est un programme qui s'adapte aux vêtements fragiles comme ceux des bébés, grâce à sa basse température de séchage.

DB8112PA0W

Sèche-linge à Condensation | Capteur d'humidité | 8 kg | B | Tambour Galvanisé | Afficheur digital

INFORMATIONS	
Référence	DB8112PA0W
Famille de produit	Sèche-linge à Condensation
Type de Séchage	Capteur d'humidité
Type de pose	Pose libre
Type de produit	Condensation
Origine de fabrication	Turquie
Code EAN	8690842216244

PERFORMANCES	
Capacité max. (kg)	8
Classe d'efficacité énergétique	B
Niveau sonore	66 dB(A)
Conso. d'énergie annuelle	561.0 kWh

CARACTERISTIQUES	
Type d'affichage	Afficheur digital
Type de moteur	Standard
Matière du tambour	Galvanisé
Type de tambour	A alvéoles Aquawave
Volume du tambour (L)	102
Tambour à rotation alternée	Oui
Position du réservoir d'eau	En bas
Parois latérales	Anti-vibrations
Suivi de Programmes	Oui
Affichage du temps restant	Oui
Sonnerie de fin de cycle	Oui
Touche d'annulation sonnerie	Oui
Tuyau d'évacuation directe	Oui

PROGRAMMES	
Nombre de programmes	15
Programme 1	Coton Prêt à repasser
Programme 2	Coton Prêt à porter
Programme 3	Coton Extra Sec
Programme 4	Synthétique Prêt à repasser
Programme 5	Synthétique Prêt à porter
Programme 6	Quotidien
Programme 7	Sport
Programme 8	Cycle fraîcheur
Programme 9	Panier de séchage
Programme 10	Délicat
Programme 11	Mix
Programme 12	Hygiène
Programme 13	Jeans
Programme 14	Délicat/Chemises
Programme 15	Express 14'
Durée programme coton standard	142 minutes

FONCTIONS	
Option 1	Réglage du niveau de séchage
Option 2	Optional Drying Rack
Départ différé	0-24 heures
Sécurité enfant	Oui
Voyant de réservoir plein	Oui
Voyant d'entretien du condenseur	Oui
Voyant d'entretien du filtre	Oui
Anti-froissage automatique	Oui

DESIGN	
Design	Up
Type de porte	Opaque circulaire non réversible
Couleur du produit	Blanc
Couleur du hublot	Blanc
Angle d'ouverture de la porte (°)	155
Nombre de pieds réglables	4
Bandeau	Texte Français

DETAILS TECHNIQUES	
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Puissance totale (W)	2500
Type de prise	Européenne

DIMENSIONS	
Hauteur sans emballage (cm)	84.6
Largeur sans emballage (cm)	59.7
Profondeur sans emballage (cm)	56.8
Poids sans emballage (kg)	32.50
Hauteur avec emballage (cm)	88.0
Largeur avec emballage (cm)	65.0
Profondeur avec emballage (cm)	58.5
Poids avec emballage (kg)	34.0

LOGISTIQUE	
Nomenclature	84512190
Livraison en 40	144
Livraison en 40 ForkLift	120
Livraison en 40 HC ForkLift	177

Existe uniquement en BLANC

Beko s'engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 11 ans à compter de la date d'achat.

BEKO France – Visuels non contractuels, informations sujettes à modifications. 29/11/2018 - V4

Suivez notre actualité sur le site beko.fr et sur