



Productcertificaat K21654/04

Uitgegeven 2017-06-15

Vervangt K21654/03

Pagina 1 van 5

SUDOPRESS Visu Control® fittingen

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

PEGLER YORKSHIRE SAS

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K774/06: "Klemfittingen dicht te klemmen met bijbehorend klemapparaat", d.d. 01-02-2012.

Luc Leroy
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Onderneming
PEGLER YORKSHIRE SAS
46 Rue De L'Industrie
45550 SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL
Frankrijk
Tel. (+33) 02 38 58 77 00
Fax (+33) 02 38 59 18 72
www.plieger-yorkshire.com



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

SUDOPRESS Visu Control® fittingen

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat.

Bocht 90°, type SP5001, pijp eind x klem

12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 en 54 mm

Bocht 90°, type SP5002, klem x klem

12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 en 54 mm

Bocht 45°, type SP5040, pijp eind x klem

12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 en 54 mm

Bocht 45°, type SP5041, klem x klem

12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 en 54 mm

T-stuk, type SP5130, klem x klem x klem

12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 en 54 mm

Rechte koppeling, type SP5240 – reducerend, klem x klem

15 x 12

18 x 12

22 x 15

22 x 18

28 x 22

35 x 28

42 x 35

54 x 42

Rechte koppeling, type SP5270, klem x klem

12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 en 54 mm

Rechte koppeling, type SP5243 – reducerend, klem x

pijp eind

15 x 12

18 x 12

18 x 15

22 x 15

22 x 18

28 x 15

28 x 18

28 x 22

35 x 22

35 x 28

42 x 22

42 x 28

42 x 35

54 x 35

54 x 42

T-stuk, type SP5130R – reducerend, klem x klem (aftakking) x klem

12 x 15 x 12

15 x 12 x 12

15 x 12 x 15

15 x 15 x 12

15 x 18 x 15

15 x 22 x 15

18 x 12 x 18

18 x 15 x 15

18 x 15 x 18

18 x 18 x 15

18 x 22 x 18

22 x 12 x 22

22 x 15 x 15

22 x 15 x 18

22 x 15 x 22

22 x 18 x 15

22 x 18 x 18

22 x 18 x 22

22 x 22 x 15

22 x 22 x 18

22 x 28 x 22

28 x 15 x 22

28 x 15 x 28

28 x 18 x 22

28 x 18 x 28

28 x 22 x 22

28 x 22 x 28

28 x 28 x 15

28 x 28 x 18

28 x 28 x 22

35 x 15 x 35

35 x 18 x 35

35 x 22 x 28

35 x 22 x 35

35 x 28 x 28

35 x 28 x 35

42 x 22 x 42

42 x 28 x 42

42 x 35 x 35

42 x 35 x 42

42 x 42 x 35

54 x 22 x 54

54 x 28 x 54

54 x 35 x 54

54 x 42 x 42

54 x 42 x 54

Stop, type SP5301

12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 en 54 mm

SUDOPRESS Visu Control® fittingen

Bocht 90°, type SP4001G, klem x buitendraad

12 x R $\frac{3}{8}$
 15 x R $\frac{3}{8}$
 15 x R $\frac{1}{2}$
 18 x R $\frac{1}{2}$
 18 x R $\frac{3}{4}$
 22 x R $\frac{3}{4}$
 28 x R1

Bocht 90°, type SP4090G, klem x binnendraad

12 x Rp $\frac{3}{8}$
 12 x Rp $\frac{1}{2}$
 15 x Rp $\frac{3}{8}$
 15 x Rp $\frac{1}{2}$
 15 x Rp $\frac{3}{4}$
 18 x Rp $\frac{1}{2}$
 18 x Rp $\frac{3}{4}$
 22 x Rp $\frac{1}{2}$
 22 x Rp $\frac{3}{4}$
 22 x Rp1
 28 x Rp1

3-delige kniekoppeling, type SP4096G, klem x schroefverbinding x binnendraad

12 x G $\frac{3}{4}$ x Rp $\frac{1}{2}$
 15 x G $\frac{3}{4}$ x Rp $\frac{1}{2}$
 18 x G $\frac{3}{4}$ x Rp $\frac{3}{4}$
 18 x G1 x Rp $\frac{3}{4}$
 22 x G1 x Rp $\frac{3}{4}$
 22 x G1 x Rp1
 28 x G1 $\frac{1}{4}$ x Rp1

Overschuif sok, type SP5275

12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 en 54 mm

Muurplaten met fixatiebeugel, type SP4977, klem x binnendraad

15 x Rp $\frac{1}{2}$ – spacing 150mm

T-stuk, type SP4130G, klem x aftakking binnendraad x klem

12 x Rp $\frac{1}{2}$ x 12
 15 x Rp $\frac{1}{2}$ x 15
 18 x Rp $\frac{1}{2}$ x 18
 22 x Rp $\frac{1}{2}$ x 22
 22 x Rp $\frac{3}{4}$ x 22
 28 x Rp $\frac{1}{2}$ x 28
 28 x Rp $\frac{3}{4}$ x 28
 35 x Rp $\frac{1}{2}$ x 35
 42 x Rp $\frac{1}{2}$ x 42
 54 x Rp $\frac{1}{2}$ x 54

T-stuk, type SP4132G, klem x aftakking buitendraad x klem

15 x R $\frac{1}{2}$ x 15
 18 x R $\frac{3}{4}$ x 18
 22 x R $\frac{3}{4}$ x 22
 28 x R $\frac{3}{4}$ x 28
 54 x R1 x 54

Rechte koppeling, type SP4243G, klem x buitendraad

12 x R $\frac{3}{8}$
 12 x R $\frac{1}{2}$
 15 x R $\frac{3}{8}$
 15 x R $\frac{1}{2}$
 15 x R $\frac{3}{4}$
 18 x R $\frac{1}{2}$
 18 x R $\frac{3}{4}$
 22 x R $\frac{1}{2}$
 22 x R $\frac{3}{4}$
 22 x R1
 28 x R $\frac{3}{4}$
 28 x R1
 28 x R1 $\frac{1}{4}$
 35 x R1
 35 x R1 $\frac{1}{4}$
 35 x R1 $\frac{1}{2}$
 42 x R1 $\frac{1}{4}$
 42 x R1 $\frac{1}{2}$
 54 x R1 $\frac{1}{2}$
 54 x R2

Muurplaat haaks, type SP4471G, klem x binnendraad

12 x Rp $\frac{1}{2}$
 15 x Rp $\frac{1}{2}$
 18 x Rp $\frac{1}{2}$
 22 x Rp $\frac{3}{4}$

3-delige rechte koppeling, type SP4330, klem x schroefverbinding x klem

12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 and 54 mm

SUDOPRESS Visu Control® fittingen

Rechte koppeling, type SP4270G, klem x binnendraad

12 x Rp $\frac{3}{8}$
12 x Rp $\frac{1}{2}$
15 x Rp $\frac{3}{8}$
15 x Rp $\frac{1}{2}$
15 x Rp $\frac{3}{4}$
18 x Rp $\frac{1}{2}$
18 x Rp $\frac{3}{4}$
22 x Rp $\frac{1}{2}$
22 x Rp $\frac{3}{4}$
22 x Rp1
28 x Rp $\frac{3}{4}$
28 x Rp1
28 x Rp1 $\frac{1}{4}$
35 x Rp1
35 x Rp1 $\frac{1}{4}$
42 x Rp1 $\frac{1}{4}$
42 x Rp1 $\frac{1}{2}$
54 x Rp2

**3-delige schroefkoppeling, type SP4331G,
klem x schroefverbinding x buitendraad**

12 x G $\frac{3}{4}$ x R $\frac{3}{8}$
12 x G $\frac{3}{4}$ x R $\frac{1}{2}$
15 x G $\frac{3}{4}$ x R $\frac{1}{2}$
15 x G6 x R $\frac{3}{4}$
18 x G $\frac{3}{4}$ x R $\frac{1}{2}$
18 x G $\frac{3}{4}$ x R $\frac{3}{4}$
22 x G1 x R $\frac{1}{2}$
22 x G1 x R $\frac{3}{4}$
22 x G1 x R1
28 x G1 $\frac{1}{4}$ x R1
35 x G1 $\frac{1}{2}$ x R1 $\frac{1}{4}$
42 x G1 $\frac{3}{4}$ x R1 $\frac{1}{2}$
54 x G2 $\frac{3}{8}$ x R2

**3-delige rechte koppeling, type SP4330G,
klem x schroefverbinding x binnendraad**

12 x G $\frac{3}{4}$ x Rp $\frac{1}{2}$
15 x G $\frac{3}{4}$ x Rp $\frac{1}{2}$
15 x G $\frac{3}{4}$ x Rp $\frac{3}{4}$
18 x G $\frac{3}{4}$ x Rp $\frac{1}{2}$
18 x G $\frac{3}{4}$ x Rp $\frac{3}{4}$
22 x G1 x Rp $\frac{3}{4}$
22 x G1 x Rp1
28 x G1 $\frac{1}{4}$ x Rp1
35 x G1 $\frac{1}{2}$ x Rp1 $\frac{1}{4}$
42 x G1 $\frac{3}{4}$ x Rp1 $\frac{1}{2}$
54 x G2 $\frac{3}{8}$ x Rp2

SUDOPRESS Visu Control® fittingen

GESCHIKTHEID VOOR CONTACT MET DRINKWATER

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

MERKEN

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA"  ,  of .

- Plaats van het merk: op de fitting.

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk: op de fitting;
- buitenmiddellijn van de aan te sluiten leiding: op de fitting;
- productcode, op de fitting of op de verpakking.

Verpakking:

De klemfittingen worden geleverd in verpakkingseenheden van ten hoogste 20 stuks. De verpakking moet gesloten en vocht dicht zijn.

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar

TOEPASSING EN GEBRUIK

De fittingen zijn bestemd voor het maken van trek vaste verbindingen in waterinstallaties met een maximale werkdruk van 1000 kPa en een temperatuur van maximaal 90°C. De verbindingen kunnen worden gemaakt met roestvast stalen buizen volgens Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K762 en/of koperen buizen volgens Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K760 in de kwaliteiten "halfhard" en "hard".

De klemfittingen zijn niet geschikt om tijdens installeren hard- of zacht gesoldeerd te worden, in verband met corrosiegevaar en het ontbreken van een capillaire spleet en mogen uitsluitend met het door de klemfittingenfabrikant aanbevolen klemapparaat verwerkt worden. Het Visu Control® geeft aan of de koppeling is geperst of niet.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- PEGLER YORKSHIRE SAS

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.