

## Fiche produit

### Caractéristiques

## R9EXVN12

Resi9 XE - peigne vertical de neutre pour ID  
XE 25 à 63A - entraxe 125mm



### Principales

|                                            |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                      | Resi9                                                                                                                 |
| Type de produit ou équipement              | Peigne de raccordement vertical                                                                                       |
| Mode d'installation                        | Verticale                                                                                                             |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de connexion                                                                                               |
| Description des pôles                      | N                                                                                                                     |
| Nombre de voies                            | 1 voie pour haut, type: N + P + auxiliaire avec 18 mm pas<br>1 voie pour bas, type: N + P + auxiliaire avec 18 mm pas |
| Dimension du pas en hauteur                | 120 mm                                                                                                                |
| Pas de raccordement                        | 18&nbsp;mm en haut - 18&nbsp;mm en bas                                                                                |
| Nombre total de modules de 18 mm           | 2                                                                                                                     |

### Complémentaires

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Appareil de tête                  | Resi9 XE ID         |
| [In] courant assigné d'emploi     | 63 A                |
| [Ue] tension assignée d'emploi    | 230 V CA 50 Hz Ph/N |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 250 V CA 50 Hz      |
| Certifications du produit         | CE                  |
| Pas de 9 mm                       | 4                   |
| Largeur                           | 36,5 mm             |
| Profondeur                        | 24,5 mm             |
| Couleur                           | Blanc (RAL 9003)    |
| Compatibilité de gamme            | Resi9 (Resi9 XE ID) |

### Environnement

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| Tenue au feu | 850 °C ( 30 s ) se conformer à CEI 60695-2-1 |
|--------------|----------------------------------------------|

### Emballage

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type d'emballage 1             | PCE    |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1      |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1,8 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 1,7 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 15 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 28 g   |
| Type d'emballage 2             | BAG    |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5      |
| Hauteur de l'emballage 2       | 3 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 10 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 15 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 142 g  |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type d'emballage 3             | S03    |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 100    |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm  |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm  |
| Poids de l'emballage 3         | 3,2 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                          |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                                                                               |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                                                                                                             |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                                                        |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                                                                                                          |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|