Start Waterproof Slim

START Waterproof Slim 1500 IP65 3650lm 840

0046034



Caractéristiques

- START Waterproof Slim 1500 IP65 28W 3650LM 840 est un luminaire LED étanche et étroite pour ateliers, garages et espaces sous-abris. Longueur 1500mm. Haute efficacité : 130lm/W. Durée de vie (L80) : 60.000h. Bornier électrique facilement accessible (système de blocage à baïonette). Câblage traversant. Connecteur rapide. Installation flexible grâce aux étriers qui peuvent être positionnés librement le long du luminaire. SDCM 6. Température ambiante : -25 à +50°C. IMPORTANT : les luminaires étanches doivent impérativement être installés sous abris (toit, auvent, casquette...). Groupe de risque photobiologique selon EN62471 : RG0. Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	START Waterproof Slim 1500 IP65 3650lm 840
Technologie	LED
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4309063
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	3650
Efficacité système lm/W	130
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 24
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	28
Protection électrique	Classe 1
Niveau de scintillement LED	Moyen (21% - 40%)
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Code EAN	5410288460345

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	START Waterproof Slim 1500 IP65 3650lm 840
Technologie	LED
Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	-25°C - 50°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4309063
Garantie	5 ans

© Feilo Sylvania | Date Printed: 28 juin 2022

Start Waterproof Slim

START Waterproof Slim 1500 IP65 3650lm 840

0046034

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3650
Efficacité système lm/W	130
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 24
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	28
Tension secteur (V)	220-240V
Facteur de puissance de la lampe	0.96
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	20
Protection électrique	Classe 1
Courant driver (mA)	290
Courant d'appel (A)	18.2
Durée du courant d'appel (µs)	90
Test au fil incandescent	850
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Moyen (21% - 40%)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	40
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	52
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	60
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	70
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	26
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	33
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	41
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	52

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie moyenne - L80 B20	100000
Durée de vie moyenne - L90 B50	54500
Durée de vie moyenne - L90 B20	49500
Durée de vie moyenne - L90 B10	47000

Données physiques

Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Longueur (mm)	1489
Largeur (mm)	63
Hauteur nominale du produit (mm)	75
Poids (kg)	1.44

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288460345
Longueur simple de l'emballage (cm)	149.7

© Feilo Sylvania | Date Printed: 28 juin 2022

Start Waterproof Slim

START Waterproof Slim 1500 IP65 3650lm 840


0046034


Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	8.0
DUN14 (intérieur)	15410288460342
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	156.2
largeur de l'emballage extérieur (cm)	23.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	18.0

Sécurité


Condition de fonctionnement optimal (° C)	-25-50

PHOTOMÉTRIE





SCHÉMAS TECHNIQUES



© Feilo Sylvania | Date Printed: 28 juin 2022