

Bluetooth

fonctionne sur  
.contrôle




### Description:

### Dalle LED Prismatique BackLite 36W 600 x 600mm


Dalle LED rétro-éclairée pour plafond à ossature de 15 et 24 mm. L'éclairage par l'arrière assuré par plusieurs rangées de LED équipées de lentilles individuelles permet de garantir une lumière uniforme et sans contrastes. Sans guide de lumière pour réduire le risque de jaunissement. Diffuseur prismatique pour un confort visuel accru. Compatible pose en saillie (accessoire vendu séparément, nous consulter). Consommation 36W pour une efficacité de 95 lm/W. Convient à une large gamme d'applications notamment pour les bureaux, les salles d'enseignement et les espaces commerciaux.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-BLP6060U/40	36	3420	4000	90	Non gradable	Blanc


### Schéma



### Courbe polaire



### Couleur



White

## Caractéristiques & Avantages

- Convient pour encastrement dans les faux-plafonds à ossature de 15 & 24mm
- Equipé d'un diffuseur prismatique pour un meilleur confort visuel
- SDCM <5 pour une couleur de lumière uniforme
- UGR<18 atteignable - convient pour une utilisation dans les bureaux
- Driver LED sans scintillement - Facteur de puissance > 0,9
- Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d'une installation sur détecteur de présence
- Sécurité photobiologique : Groupe 0 (aucun risque)
- Garantie 3 ans

## Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	60
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	0.9
Température min:	-20	Température max:	40°C
Réglage positionnel:	Fixe	Distribution lumineuse:	Direct/Indirect
Largeur (mm):	595	Longueur (mm):	595
Profondeur (mm)	33	Indice IP:	IP20
Protection acoustique:	No	Dépréciation lumineuse :	L70
Durée de vie à L70 (h) :	35000		

## Certificat:



## Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.