

Cabine de séchage

TS560

Caractéristiques et points forts

- Une cabine de séchage est utilisée pour sécher efficacement les articles encombrants ou sensibles
- Aucune action mécanique - convient à tous les types de vêtements tels que les gants, les chaussures et les vêtements délicats comme la soie et le lin
- Durée de vie prolongée des vêtements délicats/vêtements de travail
- Gain de temps par rapport au séchage à plat ou par accrochage
- Design ergonomique - positionnement convivial de la poignée de la porte et du panneau de commande, convient aux utilisateurs handicapés
- Sécurité :
 - Option d'activation de la sécurité enfants
 - Les bords magnétiques des portes éliminent tout risque de blocage des enfants à l'intérieur
- Le coupe-circuit de la porte interrompt le processus de séchage quand la porte est ouverte
- Portes isolées pour un fonctionnement silencieux et design robuste
- Fonctionnement facile :
 - 2 programmes de séchage automatiques qui s'arrêtent quand le linge est sec
 - 30 cintres extensibles pour un chargement/déchargement plus facile
- Installation flexible :
 - Pieds réglables
 - Porte réversible - suspension droite ou gauche

Options

- Étagère à chaussures pour faciliter le séchage des chaussures et des bottes
Étagère à chaussures : 988702913, 432730568
- Porte-gants pour le séchage plus efficace de gants, chapeaux, etc.
Porte-gants : 988702912, 432730569
- Des instructions pour montage mural sont disponibles sur le site Web Electrolux Professional



Caractéristiques techniques principales		TS560
Capacité nominale	kg	4
Évaporation*	g/min	19
Temps de séchage coton**	min	105
Puissance nominale	kW	1.5
Énergie/Charge de linge	kWh/kg	0.6
Énergie/eau évaporée	kWh/l	1.27

* Pour coton avec poids à sec de 6 kg et humidité résiduelle de 50 %

Branchement électrique		TS560
Tension		
230 V 1 CA 50-60 Hz kW(A)		1.5(10)
Connexions		
Sortie	ø mm	100
Quantité d'air évacuée	m ³ /h	50
Niveau sonore		
Niveau de pression/puissance acoustique au séchage*		
	dB(A)	57/41
Poids		
	net kg	56
Dimensions en mm		
A Largeur		595
B Profondeur		606
C Hauteur		1901
D		1915
E		15
F		60
G		255
H		1089
I		300
J		100
1 Panneau de commande		
2 Sortie d'air**		

Couleur des panneaux avant et latéraux :
bleu (NCS S2050-R90B), (RAL 250 6030) gris clair (NCS S3005-R80B),
(RAL 260 7005)

* Niveau de puissance acoustique mesuré selon ISO 60704.

** Connecté avec stabilisateur de débit et tuyau fournis

