

Pack caméra connectée intérieure

Pack Tycam 1100 Indoor ● réf. 6410189

— Bénéfices consommateurs

Sécurisez votre maison sans abonnement supplémentaire
Quittez la maison l'esprit tranquille : surveillance à distance ou en local pour garder un œil en direct
Soyez rassurés : vos données sont cryptées
Recevez des notifications d'alertes intrusions
Ne soyez pas dérangé par de fausses alertes grâce à la détection par zone personnalisable



— Fonctions

Live streaming : surveillance de jour et de nuit 24h/24 et 7j/7
Excellente résolution : qualité Full HD, grand angle jusqu'à 130°, H265
Adapte sa résolution en fonction du débit interne ADSL et de la qualité du réseau mobile
Enregistrement en continu ou sur détection
Levée de doute : alerte immédiate en cas d'intrusion (vidéo à l'appui)
Puissante sirène intégrée et notifications d'alertes sur smartphone et tablette
Zone de détection personnalisable pour éviter les fausses alertes
Double détection par analyse de l'image vidéo et détection de chaleur
Audio bidirectionnel : fonction interphonie de la caméra
Vision nocturne renforcée et longue portée jusqu'à 10 mètres même dans l'obscurité totale
Désactivation d'un clic pour préserver l'intimité de sa famille et de ses proches
Mur vidéo : jusqu'à 8 caméras au total
Flux vidéo sécurisé et stockage local sur carte SD cryptée 16 Go incluse
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore



+ Installateur

Installation Plug&Play avec association via QR code et technologie WPS (WI-FI Protected Setup)
Encodage H265 et vitesse de connexion adaptative (meilleure compression vidéo jusqu'à 50% de bande passante en moins qu'en H264)
Alimentation POE pour une installation rapide et économique
Caméra à poser ou à fixer sur un mur ou au plafond
Flux vidéo des caméras centralisé sur un cloud sécurisé

Caractéristiques techniques

Box Tydom 1.0 (x1)

Dimensions

Hauteur du produit (mm) : 100
Largeur du produit (mm) : 100
Profondeur du produit (mm) : 30

Lieu d'utilisation

Intérieur

Indice IP	30	Mode de pose	A poser
Technologie de communication	X3D	Nombre maximum d'équipements	32 équipements de chauffage + 16 pièces de 7 TRV max/pièce dans la limite de 64 produits, 32 VR/BSO/Stores, 32 éclairages, 32 "Autres" (automatismes, portails, portes de garage)
Type d'alimentation	Secteur	Câble alimentation fourni	Oui
Longueur du câble d'alimentation (m)	1.50	Type de câble d'alimentation	24 AWG

Caméra IP intérieure Tycam 1100 indoor (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 102 Largeur du produit (mm) : 65 Profondeur du produit (mm) : 33	Lieu d'utilisation	Intérieur
Mode de pose	A visser A poser	Technologie de Détection	Vidéo
Portée de la détection (nuit) (m)	10 m	Angle de vue horizontal (°)	108
Angle de vue vertical (°)	59	Angle de vue diagonal (°)	129
Type de capteur	1/2,8" HD CMOS / f 2.8mm	Format de compression vidéo	H265
Résolution	2 MP - Full HD -1920x1080 pixels @25 ips (image par seconde) selon la qualité de la connexion	PTZ	Fixe Z
Type de zoom	Numérique	Puissance du zoom	4
Puissance sonore de la sirène intégrée (dB)	85		