

Code EAN : 3660555010670

- Kit préamplificateur LTE-5G comprenant :
  - 1 Préamplificateur UHF avec filtre
  - Entrée 1 : UHF (25 dB réglable)
  - Niv. de sortie : 104 dB $\mu$ V
  - 1 Alimentation : 24 Volts - 100 mA

**Dimensions (mm) :**

Dimensions (H x L x P) : 95 x 135 x 40

**Notice****Avantages :**

- Conforme à la norme RED
- Boîtier étanche
- Boîtier 100% blindé
- Faible facteur de bruit
- Réglage par potentiomètre


**Utilisations :**

- Installation individuelle terrestre
- Installation collective terrestre avant amplificateur de puissance

**Principales caractéristiques techniques :**

Nombres entrées	1
Nombre de sorties	1
Entrée 1	UHF (21-48)
Gain	25 dB
Dynamique de réglage	15 dB

Niveau de sortie	104 dB $\mu$ V
Facteur de bruit	< 4 dB
Consommation	50 mA
Connectique	F

**Produits associés :****A F 58**Connecteur F à visser pour  
câble V17VATCA - 17PATCA**B 55 448/5G**Antenne 9 directeurs UHF  
avec filtre 5G VEKTOR**F CE 0001**Fixation simple à étriers type  
cheminée.**F FE 0605**Feuillard acier galvanisé,  
longueur 5 m .**V 17 VATCA/100**Câble de distribution PVC  
blanc 6.8 mm classe A en  
100 m