Lampe frontale LED compacte et rechargeable

Rechargeable et avec une fonction mains libres.







Avantages

- La fonction mains libres permet une utilisation facilitée et rapide.
- Support magnétique pour utiliser la frontale sans le bandeau.
- Bandeau antidérapant pour une fixation simplifiée sur casque.

Marques de conformité

Normes

IP 54, IK 07

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif

Lampe frontale rechargeable, compacte et avec détecteur.

Détails techniques

Puissance (W) : 5.
Flux lumineux (lm): 480 (faisceau large + faisceau spot) à 300 (faisceau large ou faisceau spot seul).
Température de couleur : 4000 K.
Indice de rendu des couleurs : ≥ 80.
Faisceau : spot (40°) et large (120°).
Matériau : polycarbonate.
T° de fonctionnement (°C) : -20 à +45.
Socle orientable à 60°.
Socle magnétique.
Autonomie : 1.5 h (faisceau large + spot) à 3.5 h (faisceau large ou faisceau spot seul).
Temps de charge (h) : 3.
Batterie lithium 3.7 V 1400 mAh.
Chargeur tension d'entrée
Fourni avec un bandeau élastique anti-dérapant.
Tour du bandeau : de 12 cm à 22 cm.
Fourni avec un câble de branchement USB / micro USB d'1 m de longueur.
Poids (g) : 100.
Dimensions (cm) : 6 x 3.5 x 3.5.

Conseils

Recharger et décharger entièrement la batterie pour une meilleure durée de vie.

Application(s)

Éclairage d'inspection et de sécurité.

Mode d'utilisation

1. Presser une fois : faisceau spot.
2. Presser deux fois : faisceau large.
3. Presser trois fois : faisceau spot + large.
4. Presser quatre fois : frontale éteinte.
5. Fonction mémoire après 2 secondes.
6. Lorsque un faisceau est allumé, presser le bouton détecteur. La fonction mains libres est déclenchée. L'allumage et l'extinction de la frontale se fait en passant deux fois sa main devant l'optique. Pour désactiver cette fonction, il suffit de presser à nouveau le bouton détecteur.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Carton
Hauteur (cm) : 9,3
Longueur (cm) : 9,5
Profondeur (cm) : 5
Poids net (kg) : 0,11
Poids brut (kg) : 0,138

3 700882 198471

Surconditionnement 1



x 12.00

Carton
Hauteur (cm) : 16
Longueur (cm) : 20
Profondeur (cm) : 19,5
Poids net (kg) : 1,6
Poids brut (kg) : 1,8

3 700882 199287

Surconditionnement 2



x 48.00

Carton
Hauteur (cm) : 34
Longueur (cm) : 40,5
Profondeur (cm) : 21,5
Poids net (kg) : 7,2
Poids brut (kg) : 7,5

3 700882 199300

Surconditionnement 3



x 1152.00

Palette
Hauteur (cm) : 100
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 180
Poids brut (kg) : 195

3 700882 199324