



Description:

Ecarteur d'isolant pour dalle et downlight LED

L'écarteur d'isolant peut être installé dans les vides de plafond destinés à être isolés pour protéger les downlights ou les dalles LED qui ne peuvent pas être recouverts d'un matériau d'isolation thermique, d'être séparés de celui-ci. Il favorise ainsi le refroidissement passif des luminaires LED


Code

AL-013072

Schéma

Courbe polaire

Couleur



## Caractéristiques & Avantages

- Ensemble de 4 composants à clipser et tampons adhésifs
- Dimension : Hauteur 80 mm, longueur 300 mm (1 élément)
- Matériau : Polyamide autoextinguible classé UL94 V2
- Nécessite une découpe de 120 mm (plafonds)
- Garantie 1 an

## Caractéristiques produit:

Réglage positionnel:	Fixe	Longueur (mm):	300
Profondeur (mm)	80	Composition:	Thermoplastique
Culot:	Aucun		

## Certificat:



## Garantie:

Ce produit est garanti pendant 1 an. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.