RUBANS LUMINEUX FICHE TECHNIQUE

SPRGBW

Pack complet de 5m de ruban RGBW, IP20, 14,4W/m

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP20
Couleur LED	RGBW
Self-Adhesive Backing	Yes
Dimmable	Oui
Durée de vie	25,000h
IRC	>80Ra
Puissance nominale	75W

INSTALLATION

Recouvrable d'isolant	No
Volume SDB	Hors volume
Courant d'appel	75A 0,11ms
Efficacité	>85%
Matériaux	Cuivre/ ruban souple
Température ambiante maximale	40°C
TBTS	Oui

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Attributs	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
SPRGBW	5m	120°	373	78	124
SPRGBW	5m	120°	110	25	33
SPRGBW	5m	120°	296	62	89
SPRGBW	5m	120°	79	18	24

ALIMENTATION LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PR7524	220-240V AC	Oui		Hors volume		

ACCESSOIRES

GAMME DE PROFILS	Gamme de profils pour recevoir les rubans auto-adhésifs	Vendus séparément
LEDCOVEPACK1M	Corniche d'intérieur pour loger le ruban auto-adhésif	Vendue séparément

COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance
/collingwoodFR
collingwoodlightingfrance

GARANTIE

3 ans de garantie prolongée

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Pack complet prêt à l'installation avec télécommande et alimentation LED

Point de coupe tous les 100 mm

Auto-adhésif 3M au verso pour faciliter et sécuriser l'installation

Le ruban LED est livré dans un sac antistatique refermable pour assurer la protection du produit pendant la livraison

Livré avec une alimentation de 75W 24V, une télécommande et un contrôleur

Faisceau:



5m/100mm

12mm