

## Douille et fiche 2 en 1 avec DCL E27 2P + T Hybride (x 10)

**Douille + fiche 2 en 1 !**



### Avantages

- Douille et fiche réunies en un seul produit : évite de perdre la fiche.
- Séparation facile et rapide de la douille et de la fiche avec un tournevis.
- Réduction de la quantité de matière à jeter (recyclable).
- Vis imperdables.

### Normes

- ☑ EN 61995-1 ; EN 61995-2
- ☑ IP 20

### Marques de conformité



## INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique



**143.00**  
(en g eq. CO<sub>2</sub>)

Consommation d'eau <sup>1</sup>



**0.71**  
(en L.)

Consommation d'énergie <sup>2</sup>



**0.44**  
(en kWh)

Épuisement des ressources <sup>3</sup>



**1.58E-3**  
(en g eq. Sb)

<sup>1</sup> Volume net d'eau douce consommée - <sup>2</sup> Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - <sup>3</sup> Épuisement des ressources abiotiques - éléments  
\* Données issues de l'analyse cycle de vie

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Détails techniques

Pour le raccordement ultérieur d'un luminaire de classe I ou II - Culot E27.  
4 A - 75 W maximum.

### Conseils

Utilisation optimale avec un tournevis cruciforme PH0 (BIZ 700 504) ou 3 mm (BIZ 790 070) ou plat 3.5 mm (BIZ 790 071).

### Application(s)

Permet de réaliser un éclairage provisoire sans outil et le test du point lumineux.  
Convient aux lampes à économie d'énergie.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

## Produit packagé

**Carton**

Hauteur (cm) : 6  
Longueur (cm) : 17  
Profondeur (cm) : 8  
Poids net (kg) : 0,2  
Poids brut (kg) : 0,24



## Surconditionnement 1

**Carton**

Hauteur (cm) : 19  
Longueur (cm) : 33,5  
Profondeur (cm) : 18,5  
Poids net (kg) : 2,4  
Poids brut (kg) : 2,7

x 10.00



## Surconditionnement 2



x 840.00

**Palette**

Hauteur (cm) : 129  
Longueur (cm) : 120  
Profondeur (cm) : 80  
Poids brut (kg) : 239

