

tiptel Yeastar S412 IPBX

La solution des TPE et artisans

Besoin de mixer technologie traditionnelle et IP ?

Le S412 est un système de téléphonie flexible et modulaire préconfiguré pour 8 terminaux analogiques et 8 postes IP avec supervision (BLF). Modulaire et s'adaptant aux besoins des professionnels, ce petit IPBX peut être étendu avec 4 terminaux analogiques supplémentaires.

L'entreprise a la possibilité de conserver ses lignes traditionnelles RNIS ou analogiques tout en utilisant un opérateur SIP alternatif. De base, elle dispose de 4 lignes SIP trunk, ainsi que d'un accès jusqu'à 4 lignes analogiques (LR) ou Numéris (BRI) grâce à des modules complémentaires.

Des fonctionnalités professionnelles

Le S412 est proposé, en standard, avec toute une gamme de fonctionnalités pour professionnaliser l'accueil téléphonique sans aucune licence complémentaire, une messagerie vocale pour chaque utilisateur, un standard automatique, l'enregistrement de communications, une file d'attente pertinente, la programmation de modes jour/nuit, conférence audio, etc...

Le S412 propose le provisionning des postes IP, une application de mobilité Linkus dans l'AppCenter, une interface de programmation identique à toute la gamme S Series, une application hôtel pour des gîtes ou chambres d'hôtes ainsi qu'un module 4G en option.

Mobilité

Grâce à Linkus Mobile Client, votre téléphone mobile Android ou iOS devient le prolongement de votre bureau et vous relie à vos collègues et clients, n'importe où, n'importe quand, avec une sécurité accrue. La fonctionnalité de conférence ad-hoc et la messagerie vocale visuelle sont prises en charge par Linkus Mobile Client.

Développer les fonctionnalités grâce à l'App Center

Le S412 intègre également l'App Center qui permet à l'utilisateur d'accéder facilement à une multitude d'applications pour la Série S. Élément central de l'interface Web S412, l'App Center vous permet d'installer, de mettre à niveau et de gérer les applications conçues pour le S412.

IPBX S412



Points forts :

- Préconfiguré pour 8 terminaux analogiques et 8 postes SIP
- Extensible avec 4 ports analogiques supplémentaires
- 4 SIP trunk
- Extensible jusqu'à 4 FXO/BRI
- 20 boîtes vocales
- Enregistrement de communications
- 10 groupes d'appels
- 10 files d'attentes
- 20 salles de conférence
- Provisionning
- Interface de programmation identique à toute la gamme S-Series
- Application Linkus pour la mobilité



Référence : 1043007

Compatibles avec une large gamme de postes IP tiptel Htek

tiptel, fournisseur expert en téléphonie

tiptel

spectralink
The WorkSmart Company

PRITON
Let's Connect!

Yeastar

2N
An Axis company

innovaphone
PURE IP-TELEPHONY

ARGUS
testing the telecom network

Jabra
YOU'RE ON

GT2F

Interfaces

- 4 SIP trunk
- 8 ports RJ11 FXS fixes
- 8 utilisateurs pour postes IP
- Extensible jusqu'à 4 ports FXS avec modules S2
- Jusqu'à 4 ports FXO/BRI RJ11 avec modules B2 ou O2
- Jusqu'à 2 canaux GSM/3G/4G personnalisables
- Emplacement pour carte micro SD

Fonctionnalités

- Automated Attendant (SVI)
- Attended Transfer
- Autoprovisioning IP Phones
- AutoCLIP
- App Center
- Blind Transfer
- Blacklist/Whitelist
- Billing App
- Call Back
- Call Detail Records (CDR)
- Call Forwarding
- Call Monitor
- Call Parking
- Call Pickup
- Call Recording
- Call Routing
- Call Waiting
- Caller ID
- Conference
- Custom Prompt
- Dial by Name
- DISA
- Distinctive Ringtone
- DNIS
- Do Not Disturb (DND)
- Emergency Number
- Event Center
- Email to SMS/SMS to Email
- Fax to Email
- Follow Me
- Hot Standby
- Import/Export Extensions
- Paging/Intercom
- Mobility Extension
- Multi-language System Prompt
- Multi-language Web GUI
- Music on Hold
- One Touch Recording
- Queue
- PIN List
- Real-time Status Monitor
- Ring Group
- SIP Forking
- SLA
- Speed Dial
- Time Condition
- User Portal
- User Privileges

IPBX S412



App Center

- Linkus Mobile Client
- Autoprovisioning
- Serveur LDAP
- Conference Panel
- Serveur VPN
- Taxation
- Application hôtel

Traitement de la voix

- Protocol : SIP, IAX2
- Transport Protocol : UDP, TCP, TLS, SRTP
- DTMF : In-band, RFC4733, SIP INFO
- Codec : G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, MPEG4

Fax

- Fax T.30 et T.38
- De Fax à Email
- Détection automatique de fax entrant

Caractéristiques physiques

- Dimensions : 290 x 180 x 33 mm
- Alimentation : CC 12 V 3.33A
- Poids : 0.68 kg
- Consommation : 9.0 à 25.6 W
- Température de fonctionnement : 0° C à 40° C
- Température de stockage : - 20° C à 40° C
- Humidité : 10 à 90% sans condensation

Modules en option :

- Carte B2 (ref.1123303) pour 2 BRI (T0)
- Carte O2 (ref.1123300) pour 2 FXO
- Carte S2 (ref.1123301) pour 2 FXS
- Carte SO (ref.1123302) pour 1FXS+1FXO
- Carte GSM (ref.1123304) pour 1 ligne voix GSM