









HIGH BAY LED 110° 200W 4000K dimmable 1-10V

Suspension industrielle IP65 IK08, LED et driver intégrés, 50000h, dimmable.

Code : **50886**

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Suspension
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Matières / Coloris n°2	lentille polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	200 W / 198.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 850 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 5)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	26000 lm
Efficacité lumineuse	131 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation analogique (1-10V)
Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C
Nbre de on/off	17500
Poids net	3.5 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,97

Applications spécifiques	■ Intérieur industriel ■ Usine / Entrepôt
Recommandations d'installation	Crochet de suspension et filin de sécurité en acier fournis. Câble / chaine de montage à prévoir.
Câblage	Sur chaque appareil : précâblage H05RN-F 3x1mm² lg. 0,3 m + connecteur IP68 pour raccordement 230V ; précâblage H05RN-F 2x1mm² lg. 0,3 m + connecteur IP68 pour raccordement 1-10V.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50891	REFLECTEUR ALU HIGHBAY 200W	