




HIGH BAY LED 60° 100W 4000K dimmable 1-10V

Suspension industrielle IP65 IK08, LED et driver intégrés, 50000h, dimmable.

Code : **50887**

50887	4000K	100 W	60°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	12425	1,15	
3	1403	3,5	
6	351	6,9	
9	154	10,4	
12	88	13,9	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Suspension
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Matières / Coloris n°2	lentille polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	100 W / 92.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 400 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,96

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 5)
Faisceau	60 °
Flux lumineux total	13000 lm
Efficacité lumineuse	141 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation analogique (1-10V)
Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C
Nbre de on/off	17500
Poids net	2.4 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Intérieur industriel ■ Usine / Entrepôt
Recommandations d'installation	Crochet de suspension et filin de sécurité en acier fournis. Câble / chaîne de montage à prévoir.

Câblage

Sur chaque appareil : précâblage H05RN-F 3x1mm² lg. 0,3 m + connecteur IP68 pour raccordement 230V ; précâblage H05RN-F 2x1mm² lg. 0,3 m + connecteur IP68 pour raccordement 1-10V.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50890	REFLECTEUR ALU HIGHBAY 100/150	